



Kod produktu: B2B-BAZA23-SPP26-X

PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|--|
| Konfigurator uchwyty ProTIG 26 B2B-BAZA23-SPP26-X | 632,67 zł / szt. VAT 23% 778,18 zł / szt. |

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 26

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki SPARTUS® ProFLEX charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

PRZEWODY



W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym,

wyprodukowane w USA. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.



PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliesterowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękojeścią.



osłona tekstylno-poliesterowa



osłona tekstylno-gumowana

ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.

Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Cykl pracy | 80% |
| Obciążalność | 200A DC 150A AC |
| Średnica elektrody | 0.5 - 4.0mm |
| Natężenie przepływu gazu | 7 - 20l/min |
| Natężenie przepływu chłodziwa | gaz |
| Chłodzenie | gaz |
| Standard | 26 [duże części] |