



Kod produktu: B2B-BAZA23-SPE20-X

Warianty produktu

Indeks	Cena
Konfigurator uchwyty EasyTIG 20 B2B-BAZA23-SPE20-X	283,69 zł / szt. VAT 23% 348,94 zł / szt.

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS[®] EASYTIG 20

Seria **SPARTUS[®] EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwyty spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

KORPUSY PALNIKÓW

Uchwyty **serii Easy** oferowane są ze standardowym lub giętkim korpusem palnika.

RĘKOJEŚĆ I MIKROWYŁĄCZNIKI

Rękojeść stosowana w uchwycie **SPARTUS[®] Easy** dzięki swojej ergonomicznej budowie oraz antypoślizgowej okładzinie zapewnia komfort oraz wysoki poziom kontroli, niezbędny podczas precyzyjnego prowadzenia palnika. Oferowana rękojeść Easy dostępna jest z mikrowyłącznikiem: pojedynczym 1B, podwójnym 2B, poczwórny 4B UP&DOWN oraz mikrowyłącznikiem z potencjometrem.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG** pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz **podstawowym zestawem części eksploatacyjnych**.



PRZYŁĄCZA

Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów **SPARTUS®** z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.

Parametry techniczne

Cykl pracy	80%
Obciążalność	250A DC 200A AC
Średnica elektrody	0.5 - 3.2mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20l/min
Natężenie przepływu chłodziwa	1.0 - 1.5l/min
Chłodzenie	ciecz
Standard	20/25 [małe części]