

Kod produktu: B2B-BAZA23-SPE26V-D



Warianty produktu

Indeks	Cena
Konfigurator uchwyty EasyTIG 26V [zaworek] B2B-BAZA23-SPE26V-D	170,79 zł / szt. VAT 23% 210,07 zł / szt.
Konfigurator uchwyty EasyTIG 26/26V B2B-BAZA23-SPE26-X	271,92 zł / szt. VAT 23% 334,46 zł / szt.
Konfigurator uchwyty EasyTIG 26V [zaworek, rękojeść z mikrowyłącznikiem] B2B-BAZA23-SPE26V-X	217,85 zł / szt. VAT 23% 267,96 zł / szt.

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® EASYTIG 26V z zaworkiem

Seria **SPARTUS® EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwyty spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

KORPUS PALNIKA

Korpus palnika wyposażony w zaworek pozwala na płynną regulację strumienia gazu w zależności od konkretnych wymagań spawacza.

RĘKOJEŚĆ

Dzięki tradycyjnej, okrągłej rękojeści, uchwyt **EasyTIG z zaworkiem** jest znacznie odciążony, co skutkuje łatwiejszym prowadzeniem palnika i mniejszym obciążeniem dla użytkownika.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG z zaworkiem** do klasycznej rękojeści okrągłej proponujemy gumowaną osłonę pakietu przewodów, oznaczoną symbolem D.

PRZYŁĄCZA

Uchwyty wykonane na okrągłych rękojeściach dostępne są z przyłączem prądowym SK25 lub SK35, wyposażonym w dwumetrowy wężyk zakończony nakrętką 1/4 ".



Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.

Parametry techniczne

Cykl pracy	35%
Obciążalność	200A DC 150A AC
Średnica elektrody	0.5 - 4.0mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20l/min
Chłodzenie	gaz
Standard	26 [duże części]