



Kod produktu: **B2B-BAZA23-SPE26V-X**

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Konfigurator uchwyty EasyTIG 26V [zaworek, rękojeść z mikrowyłącznikiem]</b> B2B-BAZA23-SPE26V-X	<b>217,85 zł / szt.</b> VAT 23% 267,96 zł / szt.
<b>Konfigurator uchwyty EasyTIG 26/26V</b> B2B-BAZA23-SPE26-X	<b>271,92 zł / szt.</b> VAT 23% 334,46 zł / szt.
<b>Konfigurator uchwyty EasyTIG 26V [zaworek]</b> B2B-BAZA23-SPE26V-D	<b>170,79 zł / szt.</b> VAT 23% 210,07 zł / szt.

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® EASYTIG 26V z zaworkiem i sterowaniem w rękojeści

Seria **SPARTUS® EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwyty spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

## KORPUS PALNIKA

Uchwyty serii Easy z zaworkiem oferowane są ze standardowym korpusem palnika: SPE26V.

## RĘKOJEŚĆ

Rękojeść z mikrowyłącznikiem pojedynczym, dedykowana do pracy z urządzeniami wyposażonymi w złącze sterowania dla zariadenia bezstykowego.

## PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG z zaworkiem i sterowaniem w rękojeści** dostępny jest pakiet przewodów, oznaczony symbolem D w osłonie gumowanej lub X, który występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią. Pakiety wyposażone są w podstawowy zestaw części eksploatacyjnych.

## PRZYŁĄCZA

Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów **SPARTUS® EasyTIG** z zaworkiem i sterowaniem w rękojeści z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.



*Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*

## Parametry techniczne

Cykl pracy	35%
Obciążalność	200A DC 150A AC
Średnica elektrody	0.5 - 4.0mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20l/min
Chłodzenie	gaz
Standard	26 [duże części]