

Karta produktu: Uchwyt TIG 9V, 4m, seria Easy, pakiet D, SK35, 2m wężyka, nakrętka 1/4

nov-weld



Kod produktu: **SPE9V-4-H100-D-SK35**

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Uchwyt TIG 9V, 4m, seria Easy, pakiet D, SK35, 2m wężyka, nakrętka 1/4</b> SPE9V-4-H100-D-SK35	<b>151,76 zł / szt.</b> VAT 23% 186,66 zł / szt.
<b>Uchwyt TIG 9V, 4m, seria Easy, pakiet D, SK25, 2m wężyka, nakrętka 1/4</b> SPE9V-4-H100-D-SK25	<b>151,76 zł / szt.</b> VAT 23% 186,66 zł / szt.

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS<sup>®</sup> EASYTIG 9V z zaworkiem

Seria **SPARTUS<sup>®</sup> EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwytów spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

## KORPUS PALNIKA

Korpus palnika wyposażony w zaworek pozwala na płynną regulację strumienia gazu w zależności od konkretnych wymagań spawacza.

## RĘKOJEŚĆ

Dzięki tradycyjnej, okrągłej rękojeści, uchwyt **EasyTIG z zaworkiem** jest znacznie odciążony, co skutkuje łatwiejszym prowadzeniem palnika i mniejszym obciążeniem dla użytkownika.

## PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG z zaworkiem** do klasycznej rękojeści okrągłej proponujemy gumowaną osłonę pakietu przewodów, oznaczoną symbolem D.

## PRZYŁĄCZA

Uchwyty wykonane na okrągłych rękojeściach dostępne są z przyłączem prądowym SK25 lub SK35, wyposażonym w dwumetrowy wąż zakończony nakrętką 1/4".



*Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*

## Parametry techniczne

Obciążalność	125A DC 100A AC
Średnica elektrody	0.5 - 2.4mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 15 l/min
Cykl pracy	35%
Chłodzenie	gaz
Standard	9 [małe części]
Długość	4m
Przyłącze	SK35, 2m wąż, nakrętka 1/4