

Karta produktu: Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN®

nov-Weld



Kod produktu: SPP26-4-SRP1B-U-1LIN

PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPP26-4-SRP1B-U-1LIN	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPP26-4-SRP1B-U-1BEZ	766,02 zł / szt. VAT 23% 942,20 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP26-4-SRP1B-U-1ESB	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM® SPP26-4-SRP1B-U-1EWM	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FALTIG® SPP26-4-SRP1B-U-1FAL	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP26-4-SRP1B-U-1FRO	813,22 zł / szt. VAT 23% 1 000,26 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPI® SPP26-4-SRP1B-U-1KMP	813,22 zł / szt. VAT 23% 1 000,26 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP26-4-SRP1B-U-1MAG	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP26-4-SRP1B-U-2FRO	1 025,61 zł / szt. VAT 23% 1 261,50 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPI® SPP26-4-SRP1B-U-2KMP	813,22 zł / szt. VAT 23% 1 000,26 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP26-4-SRP1B-U-2MAG	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze SPARTUS® SPP26-4-SRP1B-U-8SPA	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 26, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS® SPP26-4-SRP1B-U-9SPA	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.
Uchwyt ręczny TIG 26 4m, seria SPARTUS Pro, 1B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS® SPP26-4-SRP1B-X-8SPA	795,52 zł / szt. VAT 23% 978,49 zł / szt.
Uchwyt ręczny TIG 26 4m, seria SPARTUS Pro, 4B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS® SPP26-4-SRP4B-X-9SPA	857,03 zł / szt. VAT 23% 1 054,15 zł / szt.
Uchwyt ręczny TIG 26 8m, seria SPARTUS Pro, 1B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS® SPP26-8-SRP1B-X-8SPA	931,44 zł / szt. VAT 23% 1 145,67 zł / szt.
Uchwyt ręczny TIG 26 8m, seria SPARTUS Pro, 4B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS® SPP26-8-SRP4B-X-9SPA	992,95 zł / szt. VAT 23% 1 221,33 zł / szt.

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 26

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProFLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

PRZEWODY



W produkcji
uchwyty
SPARTUS®
ProFLEX

zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliestrowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękojeścią.





osłona tekstylna-
poliesterowa



osłona tekstylna-
gumowana

ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.

Parametry techniczne

Obciążalność	200A DC 150A AC
Średnica elektrody	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20 l/min
Cykl pracy	80%
Chłodzenie	gaz
Standard	26 [duże części]
Długość	4m
Przyłącze	1LIN - pasujące do LINCOLN®