

SP20 EASY



Kod produktu: SPE20-4-mSRE1B-X-2MAG

## Warianty produktu

### Indeks

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-2MAG

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6**  
SPE20-4-mSRE1B-X-1BEZ

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-1ESB

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do EWM®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-1EWM

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-1FRO

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPI®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-1KMP

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do LINCOLN®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-1LIN

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-1MAG

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-2ESB

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-2FRO

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPI®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-2KMP

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-8SPA

**Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS®**  
SPE20-4-mSRE1B-X-9SPA

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® EASYTIG 20

Seria **SPARTUS® EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwytów spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

## KORPUS PALNIKA

Uchwyty serii **Easy** oferowane są ze standardowym korpusem palnika (lub wersji giętkiej dostępnej w konfiguratorze).

## RĘKOJEŚĆ

Rękojeść stosowana w uchwycie **SPARTUS® Easy** dzięki swojej ergonomicznej budowie oraz antypoślizgowej okładzinie zapewnia komfort oraz wysoki poziom kontroli, niezbędny podczas precyzyjnego prowadzenia palnika.

## PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG** pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz podstawowym zestawem części eksploatacyjnych.

## PRZYŁĄCZA

Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów **SPARTUS®** z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.

*Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*



## Parametry techniczne

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Obciążalność                  | 250A DC 200A AC                |
| Średnica elektrody            | 0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2mm |
| Natężenie przepływu gazu      | 7 - 20 l/min                   |
| Natężenie przepływu chłodziwa | 1.0 - 1.5 l/min                |
| Cykl pracy                    | 80%                            |
| Chłodzenie                    | ciecz                          |
| Standard                      | 20/25 [małe części]            |
| Długość                       | 4m                             |
| Przyłącze                     | 2MAG - pasujące do MAGNUM®     |