

Karta produktu: Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPI®



Kod produktu: SPP225FA-4-mSRP1B-U-2KMP

PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPI® SPP225FA-4-mSRP1B-U-2KMP	1 355,54 zł / szt. VAT 23% 1 667,31 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPP225FA-4-mSRP1B-U-1BEZ	1 095,95 zł / szt. VAT 23% 1 348,02 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP225FA-4-mSRP1B-U-1ESB	1 125,45 zł / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM® SPP225FA-4-mSRP1B-U-1EWM	1 125,45 zł / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP225FA-4-mSRP1B-U-1FRO	1 143,15 zł / szt. VAT 23% 1 406,07 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPI® SPP225FA-4-mSRP1B-U-1KMP	1 143,15 zł / szt. VAT 23% 1 406,07 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPP225FA-4-mSRP1B-U-1LIN	1 125,45 zł / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP225FA-4-mSRP1B-U-1MAG	1 125,45 zł / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do ESAB® SPP225FA-4-mSRP1B-U-2ESB	1 355,54 zł / szt. VAT 23% 1 667,31 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do FRONIUS® SPP225FA-4-mSRP1B-U-2FRO	1 355,54 zł / szt. VAT 23% 1 667,31 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do MAGNUM® SPP225FA-4-mSRP1B-U-2MAG	1 125,45 zł / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS® SPP225FA-4-mSRP1B-U-8SPA	1 125,45 zł / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS® SPP225FA-4-mSRP1B-U-9SPA	1 125,45 zł / szt. VAT 23% 1 384,30 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 4m, seria ProFLEX, mini 4B, pakiet X, przyłączy SPARTUS® SPP225FA-4-mSRP4B-X-9SPA	1 186,96 zł / szt. VAT 23% 1 459,96 zł / szt.
Uchwyt TIG 225F z główką SP9-70, 8m, seria ProFLEX, mini 4B, pakiet X, przyłączy SPARTUS® SPP225FA-8-mSRP4B-X-9SPA	1 368,20 zł / szt. VAT 23% 1 682,89 zł / szt.

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 255F

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProFLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

PRZEWODY

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliesterowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękojeścią.



osłona tekstylno-
poliesterowa



osłona tekstylno-
gumowana

ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

WYMIENNE GŁÓWKI

Wymienne główki palnika **SPARTUS®** to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na błyskawiczną wymianę główki, w zależności od potrzeb – wielkość główki, kąt nachylenia. W uchwytach SP255F można stosować wymiennie główki standard SP24/24W, SP9/20 lub SP17/18/26.

SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.

Parametry techniczne

Obciążalność	125A DC 100A AC
Średnica elektrody	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20L/min
Natężenie przepływu chłodziwa	1.0 - 1.5L/min
Cykl pracy	100%
Chłodzenie	ciecz
Standard	225F [małe części]
Długość	4m
Przyłącze	2KMP - pasujące do KEMPPI®