

Karta produktu: Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6

nov-weld

SP250R PROFLEX



Kod produktu: SPP250RA-4-mSRP1B-U-1BEZ

PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPP250RA-4-mSRP1B-U-1BEZ	965,67 zł / szt. VAT 23% 1 187,77 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP250RA-4-mSRP1B-U-1ESB	995,17 zł / szt. VAT 23% 1 224,06 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM® SPP250RA-4-mSRP1B-U-1EWM	995,17 zł / szt. VAT 23% 1 224,06 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP250RA-4-mSRP1B-U-1FRO	1 012,87 zł / szt. VAT 23% 1 245,83 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPI® SPP250RA-4-mSRP1B-U-1KMP	1 012,87 zł / szt. VAT 23% 1 245,83 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPP250RA-4-mSRP1B-U-1LIN	995,17 zł / szt. VAT 23% 1 224,06 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP250RA-4-mSRP1B-U-1MAG	995,17 zł / szt. VAT 23% 1 224,06 zł / szt.

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do ESAB® SPP250RA-4-mSRP1B-U-2ESB	1 225,26 zł / szt. VAT 23% 1 507,07 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do FRONIUS® SPP250RA-4-mSRP1B-U-2FRO	1 225,26 zł / szt. VAT 23% 1 507,07 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do KEMPPI® SPP250RA-4-mSRP1B-U-2KMP	1 225,26 zł / szt. VAT 23% 1 507,07 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do MAGNUM® SPP250RA-4-mSRP1B-U-2MAG	995,17 zł / szt. VAT 23% 1 224,06 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS® SPP250RA-4-mSRP1B-U-8SPA	995,17 zł / szt. VAT 23% 1 224,06 zł / szt.
Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS® SPP250RA-4-mSRP1B-U-9SPA	995,17 zł / szt. VAT 23% 1 224,06 zł / szt.

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 250R

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProFLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

PRZEWODY

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliesterowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękkością.



osłona tekstylno-
poliesterowa



osłona tekstylno-
gumowana

ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

OBROTOWE GŁÓWKI

Obrotowe główki palnika **SPARTUS®** to znakomite rozwiązanie dla prac prowadzonych w miejscach trudno dostępnych. Korpus palnika dzięki swojej budowie umożliwia obrót główki o 360°. Rozwiązanie to zwiększa komfort oraz efektywność pracy. Dodatkowo system obrotowej główki palnika pozwala na szybką wymianę główki, w zależności od potrzeb. W uchwytach SP250R można stosować wymiennie główki standard SP9/20 lub SP17/18/26.

SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.

Parametry techniczne

Obciążalność	125A DC 100A AC
Średnica elektrody	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4
Natężenie przepływu gazu	7 - 20 L/min
Natężenie przepływu chłodziwa	1.0 - 1.5 L/min
Cykl pracy	100%
Chłodzenie	ciecz
Standard	wymienne obrotowe główki palnika
Długość	4m
Przyłącze	SK35, 2m wężyk, nakrętka 1/4