

Karta produktu: Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPI®



Kod produktu: SPP250RA-4-mSRP1B-U-2KMP

## PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

### Warianty produktu

| Indeks                                                                                                                                      | Cena                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPI®<br>SPP250RA-4-mSRP1B-U-2KMP  | 1 225,26 zł<br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 507,07 zł<br>/ szt. |
| Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6<br>SPP250RA-4-mSRP1B-U-1BEZ        | 965,67 zł<br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 187,77 zł<br>/ szt.   |
| Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB®<br>SPP250RA-4-mSRP1B-U-1ESB    | 995,17 zł<br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 224,06 zł<br>/ szt.   |
| Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM®<br>SPP250RA-4-mSRP1B-U-1EWM     | 995,17 zł<br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 224,06 zł<br>/ szt.   |
| Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS®<br>SPP250RA-4-mSRP1B-U-1FRO | 1 012,87 zł<br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 245,83 zł<br>/ szt. |
| Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPI®<br>SPP250RA-4-mSRP1B-U-1KMP  | 1 012,87 zł<br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 245,83 zł<br>/ szt. |
| Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN®<br>SPP250RA-4-mSRP1B-U-1LIN | 995,17 zł<br>/ szt.<br>VAT 23%<br>1 224,06 zł<br>/ szt.   |

| Indeks                                                                                                                                                    | Cena                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do MAGNUM®</b><br><b>SPP250RA-4-mSRP1B-U-1MAG</b>  | <b>995,17 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 224,06 zł</b><br>/ szt.   |
| <b>Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do ESAB®</b><br><b>SPP250RA-4-mSRP1B-U-2ESB</b>    | <b>1 225,26 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 507,07 zł</b><br>/ szt. |
| <b>Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do FRONIUS®</b><br><b>SPP250RA-4-mSRP1B-U-2FRO</b> | <b>1 225,26 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 507,07 zł</b><br>/ szt. |
| <b>Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy pasujące do MAGNUM®</b><br><b>SPP250RA-4-mSRP1B-U-2MAG</b>  | <b>995,17 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 224,06 zł</b><br>/ szt.   |
| <b>Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS®</b><br><b>SPP250RA-4-mSRP1B-U-8SPA</b>             | <b>995,17 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 224,06 zł</b><br>/ szt.   |
| <b>Uchwyt TIG 250R z obrotową główką SP9-90R, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS®</b><br><b>SPP250RA-4-mSRP1B-U-9SPA</b>             | <b>995,17 zł</b><br>/ szt.<br>VAT 23%<br><b>1 224,06 zł</b><br>/ szt.   |

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 250R

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProFLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

## PRZEWODY

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

## PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliesterowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękkością.



osłona tekstylno-  
poliesterowa



osłona tekstylno-  
gumowana

## ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

## OBROTOWE GŁÓWKI

Obrotowe główki palnika **SPARTUS®** to znakomite rozwiązanie dla prac prowadzonych w miejscach trudno dostępnych. Korpus palnika dzięki swojej budowie umożliwia obrót główki o 360°. Rozwiązanie to zwiększa komfort oraz efektywność pracy. Dodatkowo system obrotowej główki palnika pozwala na szybką wymianę główki, w zależności od potrzeb. W uchwytach SP250R można stosować wymiennie główki standard SP9/20 lub SP17/18/26.

## SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

*Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*

## Parametry techniczne

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Obciążalność</b>                  | <b>125A DC 100A AC</b>                  |
| <b>Średnica elektrody</b>            | <b>0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4</b>          |
| <b>Natężenie przepływu gazu</b>      | <b>7 - 20 L/min</b>                     |
| <b>Natężenie przepływu chłodziwa</b> | <b>1.0 - 1.5 L/min</b>                  |
| <b>Cykl pracy</b>                    | <b>100%</b>                             |
| <b>Chłodzenie</b>                    | <b>ciecz</b>                            |
| <b>Standard</b>                      | <b>wymienne obrotowe główki palnika</b> |
| <b>Długość</b>                       | <b>4m</b>                               |
| <b>Przyłącze</b>                     | <b>2KMP - pasujące do KEMPPI®</b>       |