

SP20HD PROFLEX



Kod produktu: SPP20HD-4-mSRP1B-U-1BEZ

## PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

### Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPP20HD-4-mSRP1B-U-1BEZ	<b>842,50 zł / szt.</b> VAT 23% 1 036,28 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP20HD-4-mSRP1B-U-1ESB	<b>872,00 zł / szt.</b> VAT 23% 1 072,56 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM® SPP20HD-4-mSRP1B-U-1EWM	<b>872,00 zł / szt.</b> VAT 23% 1 072,56 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP20HD-4-mSRP1B-U-1FRO	<b>889,70 zł / szt.</b> VAT 23% 1 094,33 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPMI® SPP20HD-4-mSRP1B-U-1KMP	<b>889,70 zł / szt.</b> VAT 23% 1 094,33 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPP20HD-4-mSRP1B-U-1LIN	<b>872,00 zł / szt.</b> VAT 23% 1 072,56 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP20HD-4-mSRP1B-U-1MAG	<b>872,00 zł / szt.</b> VAT 23% 1 072,56 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP20HD-4-mSRP1B-U-2ESB	<b>1 102,09 zł / szt.</b> VAT 23% 1 355,57 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP20HD-4-mSRP1B-U-2FRO	<b>1 102,09 zł / szt.</b> VAT 23% 1 355,57 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPMI® SPP20HD-4-mSRP1B-U-2KMP	<b>1 102,09 zł / szt.</b> VAT 23% 1 355,57 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP20HD-4-mSRP1B-U-2MAG	<b>872,00 zł / szt.</b> VAT 23% 1 072,56 zł / szt.
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłącze SPARTUS® SPP20HD-4-mSRP1B-U-8SPA	<b>872,00 zł / szt.</b> VAT 23% 1 072,56 zł / szt.

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 20HD, 4m, seria ProFLEX, mini 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS® SPP20HD-4-mSRP1B-U-9SPA	<b>872,00 zł / szt.</b> VAT 23% 1 072,56 zł / szt.
Uchwyt ręczny TIG 20HD 4m, seria SPARTUS Pro, mini 4B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS® SPP20HD-4-MSRP4B-X-9SPA	<b>933,51 zł / szt.</b> VAT 23% 1 148,22 zł / szt.
Uchwyt ręczny TIG 20HD 8m, seria SPARTUS Pro, mini 4B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS® SPP20HD-8-MSRP4B-X-9SPA	<b>1 114,75 zł / szt.</b> VAT 23% 1 371,14 zł / szt.

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 20HD

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProFLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

### PRZEWODY



W



produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

### PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliestrowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękojeścią.



osłona tekstylno-  
poliesterowa



osłona tekstylno-  
gumowana

## ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

## SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

*Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*

## Parametry techniczne

Obciążalność	<b>300A DC 220A AC</b>
Średnica elektrody	<b>0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2mm</b>
Natężenie przepływu gazu	<b>7 - 20 l/min</b>
Natężenie przepływu chłodziwa	<b>1.0 - 1.5 l/min</b>
Cykl pracy	<b>100%</b>
Chłodzenie	<b>ciecz</b>
Standard	<b>20HD [małe części]</b>
Długość	<b>4m</b>
Przyłącze	<b>SK35, 30cm wężyk, Rec6</b>