

Karta produktu: Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6

nov-weld



Kod produktu: SPP18SC-4-SRP1B-U-1BEZ

PRODUKT POLSKI

Uchwyty marki SPARTUS® ProFLEX produkowane są w Polsce

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|---|
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPP18SC-4-SRP1B-U-1BEZ | 1 052,05 zł / szt. VAT 23% 1 294,02 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP18SC-4-SRP1B-U-1ESB | 1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do EWM® SPP18SC-4-SRP1B-U-1EWM | 1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP18SC-4-SRP1B-U-1FRO | 1 099,25 zł / szt. VAT 23% 1 352,08 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPP18SC-4-SRP1B-U-1KMP | 1 099,25 zł / szt. VAT 23% 1 352,08 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPP18SC-4-SRP1B-U-1LIN | 1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP18SC-4-SRP1B-U-1MAG | 1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do ESAB® SPP18SC-4-SRP1B-U-2ESB | 1 311,64 zł / szt. VAT 23% 1 613,32 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPP18SC-4-SRP1B-U-2FRO | 1 311,64 zł / szt. VAT 23% 1 613,32 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPP18SC-4-SRP1B-U-2KMP | 1 311,64 zł / szt. VAT 23% 1 613,32 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPP18SC-4-SRP1B-U-2MAG | 1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt. |
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłącze SPARTUS® SPP18SC-4-SRP1B-U-8SPA | 1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt. |

| Indeks | Cena |
|---|---|
| Uchwyt TIG 18SC, 4m, seria ProFLEX, 1B, pakiet U, przyłączy SPARTUS® SPP18SC-4-SRP1B-U-9SPA | 1 081,55 zł / szt. VAT 23% 1 330,31 zł / szt. |
| Uchwyt ręczny TIG 18SC 4m, seria SPARTUS Pro, 4B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS® SPP18SC-4-SRP4B-X-9SPA | 1 143,06 zł / szt. VAT 23% 1 405,96 zł / szt. |
| Uchwyt ręczny TIG 18SC 8m, seria SPARTUS Pro, 4B, pakiet X, z przyłączem SPARTUS® SPP18SC-8-SRP4B-X-9SPA | 1 324,30 zł / szt. VAT 23% 1 628,89 zł / szt. |

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® PROFLEX TIG 18SC

Produkowane w Polsce uchwyty TIG marki **SPARTUS® ProFLEX** charakteryzują się wysoką jakością użytych komponentów i solidnym wykonaniem. Szeroki wybór korpusów palników, rękojeści, mikrowyłączników oraz pakietów przewodów pozwala na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających spawaczy.

PRZEWODY

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, **wyprodukowane w USA**. Zewnętrzny oplot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **SPARTUS® ProFLEX** można zastosować 3 rodzaje osłony przewodów. Pakiet „T” i „U” produkowany jest w osłonie tekstylno-poliesterowej, natomiast pakiet „X” w osłonie tekstylno-gumowanej. Pakiety „U” i „X” posiadają ponadto metrowy odcinek skóry za rękojeścią.



osłona tekstylno-
poliesterowa



osłona tekstylno-
gumowana



ZESTAW CZĘŚCI

Do wszystkich uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** dołączone zostają części eksploatacyjne w poręcznym pudełku.

SZEROKI WYBÓR PRZYŁĄCZY

Dzięki bogatej ofercie przyłączy uchwyty **SPARTUS® ProFLEX**, można stosować z wieloma wiodącymi na rynku urządzeniami spawalniczymi.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.

Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Obciążalność | 280A AC 400A DC |
| Średnica elektrody | 0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm |
| Natężenie przepływu gazu | 7 - 20 l/min |
| Natężenie przepływu chłodziwa | 1.0 - 1.5 l/min |
| Cykl pracy | 100% |
| Chłodzenie | ciecz |
| Standard | 18SC [duże części] |
| Długość | 4m |
| Przyłącze | SK35, 30cm wężyk, Rec6 |