

Karta produktu: Uchwyt TIG 26V, 4m, seria Easy, sterowanie w rękojeści, pakiet D, SK35, 30cm wężyk, Rec6

nov-Weld

Kod produktu: SPE26V-4-SRE1B-D-1BEZ



## Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 26V, 4m, seria Easy, sterowanie w rękojeści, pakiet D, SK35, 30cm wężyk, Rec6 SPE26V-4-SRE1B-D-1BEZ	<b>245,88 zł / szt.</b> VAT 23% 302,43 zł / szt.
Uchwyt TIG 26V, 4m, seria Easy, sterowanie w rękojeści, pakiet D, przyłączy SPARTUS® SPE26V-4-SRE1B-D-8SPA	<b>269,54 zł / szt.</b> VAT 23% 331,53 zł / szt.
Uchwyt TIG 26V, 4m, seria Easy, sterowanie w rękojeści, pakiet X, SK35, 30cm wężyk, Rec6 SPE26V-4-SRE1B-X-1BEZ	<b>292,94 zł / szt.</b> VAT 23% 360,32 zł / szt.
Uchwyt TIG 26V, 4m, seria Easy, sterowanie w rękojeści, pakiet X, przyłączy SPARTUS® SPE26V-4-SRE1B-X-8SPA	<b>316,60 zł / szt.</b> VAT 23% 389,42 zł / szt.

## Opis produktu

# UCHWYT SPARTUS® EASYTIG 26V z zaworkiem i sterowaniem w rękojeści

Seria **SPARTUS® EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwytów spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

## KORPUS PALNIKA

Korpus palnika wyposażony w zaworek pozwala na płynną regulację strumienia gazu w zależności od konkretnych wymagań spawacza.

## RĘKOJEŚĆ

Rękojeść z mikrowyłącznikiem pojedynczym dedykowana jest do pracy z urządzeniami wyposażonymi w złącze sterowania dla zajarzenia bezstykowego.

## PAKIET PRZEWODÓW

Dla rozwiązań ze sterowaniem w rękojeści dostępny jest pakiet przewodów, oznaczony symbolem D, który występuje w osłonie gumowanej. Pakiet wyposażony jest w podstawowy zestaw części eksploatacyjnych.

## PRZYŁĄCZA

Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów **SPARTUS® EasyTIG** z zaworkiem i sterowaniem w rękojeści z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.

*Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.*



## Parametry techniczne

<b>Obciążalność</b>	<b>200A DC 150A AC</b>
<b>Średnica elektrody</b>	<b>0.5 - 4.0mm</b>
<b>Natężenie przepływu gazu</b>	<b>7 - 20 l/min</b>
<b>Cykl pracy</b>	<b>35%</b>
<b>Chłodzenie</b>	<b>gaz</b>
<b>Standard</b>	<b>26 [duże części]</b>
<b>Długość</b>	<b>4m</b>
<b>Przyłącze</b>	<b>SK35, 30cm wężyk, Rec6</b>