

Kod produktu: **EASYCUT40SL-PAK-45H-4**Kod EAN: **5900391244760****Pakiet zawiera:**

- Źródło EasyCUT 40sL
- **Uzbrojony w części uchwyt SPARTUS® 45H 4m***
- Filtr powietrza z reduktorem
- Przewód masowy
- Wężyk gazowy
- Instrukcja obsługi

* używany z osłoną dyszy - 6 otworów (60389)

Warianty produktu

Indeks	Cena
EasyCUT 40sL pakiet EASYCUT40SL-PAK-45H-4	1 279,00 zł / szt. VAT 23% 1 573,17 zł / szt.

Opis produktu

EasyCUT 40sL - PRECYZYJNA I LEKKA PRZECINARKA PLAZMOWA DO PRACY W TERENIE

SPARTUS® EasyCUT 40sL to niewielkich rozmiarów inwertorowa przecinarka plazmowa. Urządzenie w sposób łatwy i precyzyjny umożliwia cięcia metali oraz innych materiałów przewodzących prąd elektryczny. Jej konstrukcja opiera się na nowoczesnych technologiach, które łączą dużą moc cięcia z kompaktowymi wymiarami.

MOC I PRECYZJA CIĘCIA

EasyCUT 40sL umożliwia regulację prądu cięcia w zakresie 20 - 40A, idealnie dopasowując się do potrzeb użytkownika. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom urządzenie posiada moc zdolną do cięcia powierzchni o **maksymalnej grubości 16mm**. Przecinarka posiada 2 tryby pracy: **CUT** - cięcie ciągłe oraz **GRID** - cięcie przerywane, niezwykle przydatne podczas cięcia krat lub siatek.

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA

EasyCUT 40sL stworzony z myślą o nowoczesności, która skupia się na lekkości oraz kompaktowych wymiarach. Dzięki temu urządzenie jest wszechstronne i idealnie nadaje się zarówno do prac warsztatowych, jak i remontowych w terenie.

INTUICYJNA OBSŁUGA



Dodatkową zaletą urządzenia jest nowoczesny i intuicyjny panel sterowania. Gniazdo SK35 oraz centralny wtyk do montażu uchwytu plazmowego to dodatkowe udogodnienia, które ułatwiają przygotowanie przecinarki do pracy.

BEZAWARYJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

EasyCUT 40sL stworzono również z myślą o wytrzymałości, Reduktor ciśnienia z blokiem filtrującym zapewnia ochronę przed uszkodzeniami, a także wydłuża żywotność części eksploatacyjnych. Bezstykowa inicjacja łuku pilotażowego to kolejna zaleta, gwarantująca doskonałą jakość cięcia i bezawaryjne działanie.

GOTOWOŚĆ DO PRACY

W zestawie z przecinarką **SPARTUS® EasyCUT 40sL** znajduje się przewód masowy oraz uzbrojony w części uchwyt plazmowy SPARTUS® SP45H o długości 4m. Dzięki tak skomponowanemu pakietowi urządzenie jest w pełni gotowe do pracy.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Przecinarka doskonale sprawdzi się podczas prac warsztatowych oraz remontowych w terenie. To narzędzie, które przyspieszy projekty i zapewni efektywność w każdym miejscu i sytuacji.

EasyCUT 40sL łączy w sobie moc, precyzję i innowacyjność. Dostarcza rozwiązania, które pozwalają na szybkie i dokładne cięcie elementów przy minimalnym wysiłku, jednocześnie zachowując trwałość i niezawodność.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd cięcia	20 - 40A
Maks. grubość cięcia	16mm
Cykl pracy	30%
Napięcie wyjściowe pracy	88 - 96V
Zalecane ciśnienie robocze	4.5bar
Post-gaz	tak
Zajarzenie łuku	bez HF
Pobór prądu	31A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.73
Sprawność η	77
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga	6.5kg
Wymiary	415×145×245mm