

Kod produktu: **EASYMIG227DP-PAK-15-3**Kod EAN: **5900391245880****Pakiet zawiera:**

- EasyMIG 227DP
- **uchwyt SPARTUS® MIG SPE 150 3m** wyposażony w prowadnik drutu grafitowy
- prowadnik drutu stalowy
- rolka prowadząca 1.0-1.2U fi30 + dodatkowo 0.8-1.0V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

Warianty produktu

Indeks

Cena

EasyMIG 227 DUAL PULSE pakiet**EASYMIG227DP-PAK-15-3****2 699,00 zł / szt.**

VAT 23%

3 319,77 zł / szt.

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 227DP - PRECYZJA, WSZECHSTRONNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU

SPARTUS® EasyMIG 227DP to półautomat spawalniczy, który łączy w sobie zaawansowaną technologię inwertorową opartą na tranzystorach IGBT z niezrównaną wszechstronnością. Jego nowoczesna konstrukcja umożliwia wykonanie wielu wymagających prac spawalniczych z niezrównaną precyzją i efektywnością.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Urządzenie **SPARTUS® EasyMIG 227DP** poszerza horyzonty w dziedzinie spawania, oferując nie tylko **tradycyjne manualne spawanie MIG/MAG**, ale także zaawansowane rozwiązania jak spawanie przy użyciu **programów synergicznych, spawanie MIG z pulsem, a nawet spawanie MIG z podwójną pulsacją**, dostosowując się tym samym do szerokiego zakresu potrzeb spawalniczych. Dzięki temu urządzeniu, każdy projekt staje się prostszy, a dodatkowa możliwość spawania drutem samoosłonowym eliminuje potrzebę użycia zewnętrznego gazu ochronnego, co jest dużym plusem dla tych, którzy chcą ograniczyć dodatkowe koszty. Ponadto, urządzenie jest wyposażone w możliwość współpracy z uchwytem **Spool Gun**, co zwiększa jego wszechstronność. Maksymalne prądy spawania osiągają 220A dla MIG/MAG/TIG i 200A dla MMA, co zapewnia wysoką efektywność pracy w różnorodnych aplikacjach spawalniczych.



NOWOCZESNY WYŚWIETLACZ LCD

Zaawansowany wyświetlacz LCD nie tylko ułatwia ustawienie i sterowanie urządzeniem, ale także pomaga w zarządzaniu jego funkcjami.

Dodatkowo graficzna prezentacja zależności kształtu spoiny od napięcia ułatwia dobór odpowiednich parametrów.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ SPOIN DZIĘKI PODWÓJNEJ PULSACJI

Podwójna pulsacja w metodzie MIG/MAG zapewnia spoiny o estetyce i jakości porównywalnej do metody TIG, zwiększając przy tym wydajność i minimalizując odkształcenia cieplne. Idealnie nadaje się do precyzyjnych prac z aluminium, wymagających mniejszych umiejętności od operatora.

FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PRACĘ

EasyMIG 227DP wyposażono w szereg funkcji wspierających proces spawania, takich jak **tryb pracy 2T/4T, regulacja indukcyjności** oraz systemy **Hot Start, Arc Force i VRD**, co czyni prace spawalnicze jeszcze łatwiejszymi i efektywniejszymi.

SPARTUS® EasyMIG 227DP łączy precyzję, wszechstronność i wydajność, podnosząc standard projektów spawalniczych. Jest to więcej niż tylko urządzenie spawalnicze – to kompleksowe rozwiązanie dedykowane spawaczom, którzy nie akceptują kompromisów w zakresie jakości i efektywności.

Parametry techniczne

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Napięcie zasilania | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz |
| Prąd spawania MIG | 50 - 220A |
| Cykl pracy MIG | 60% |
| Napięcie wyjściowe pracy | 16.5 - 25.0V |
| Typ podajnika | wbudowany, 2 - rolkowy |
| Szpuła drutu | ≤ 15kg / Ø200/300mm |
| Średnica drutu | 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| Synergia | tak |
| Tryb pracy 2T/4T | tak |

| | |
|---------------------------------|--|
| Dodatkowe funkcje MIG | DUAL PULSE, indukcyjność, Post-gaz, pulsacja, programy synergiczne, ręczna korekta parametrów, regulacja indukcyjności, spool gun, Slow Feed, zmiana biegunowości |
| TIG Lift | tak |
| Prąd spawania TIG | 10 - 220A |
| Prąd spawania MMA | 10 - 200A |
| Arc Force | tak |
| Hot Start | tak |
| VRD | tak |
| Pobór prądu | MIG 45 / TIG 35 / MMA 45 |
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0.8 |
| Sprawność η | MIG 80.7 / TIG 78.5 / MMA 83 |
| Klasa izolacji | H |
| Stopień ochrony | IP21S |
| Waga | 19.5kg |
| Wymiary | 560 x 255 x 445mm |