

Kod produktu: **EASYMIG317DP-PAK-36-3**Kod EAN: **5900391245897****Pakiet zawiera:**

- EasyMIG 317DP
- **uchwyt MIG SPE 360 3m** wyposażony w przewodnik drutu grafitowy
- przewodnik drutu stalowy
- rolki prowadzące 1.0-1.2U fi30 + dodatkowo 2x1.0-1.2U | 2x 0.8-1.0V | 2x 1.0-1.2V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

Warianty produktu

Indeks

Cena

EasyMIG 317 DUAL PULSE pakiet

EASYMIG317DP-PAK-36-3

3 769,00 zł / szt.

VAT 23%

4 635,87 zł / szt.

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 317DP - PODWÓJNA PULSACJA, MAKSYMALNA MOC I NIEZRÓWNANA PRECYZJA

SPARTUS® EasyMIG 317DP łączy w sobie nowoczesną technologię inwertorową z tranzystorami IGBT, oferując użytkownikom niezrównaną moc i precyzję. Dzięki maksymalnemu prądowi spawania do 300A dla MIG/MAG/TIG i 250A dla MMA oraz zasilaniu z sieci trójfazowej 400V, to urządzenie jest gotowe sprostać wielu wymagającym zadaniom spawalniczym.

FUNKCJE WSPIERAJĄCE OSIAGNIĘCIE WYSOKIEJ JAKOŚCI SPOIN

SPARTUS® EasyMIG 317DP zapewnia użytkownikom zaawansowane możliwości spawania. Oferuje nie tylko klasyczne **manualne spawanie MIG/MAG**, ale także innowacyjne techniki takie jak **spawanie przy użyciu programów synergicznych**, **spawanie MIG z pulsem**, a także **spawanie MIG z podwójną pulsacją**. Takie zróżnicowanie technik spawalniczych sprawia, że urządzenie doskonale odpowiada na potrzeby szerokiego spektrum projektów spawalniczych. Dodatkowo, model **EasyMIG 317DP** umożliwia spawanie drutem samoosłonowym oraz posiada opcję współpracy z uchwytem **Spool Gun**, co znacznie zwiększa jego wszechstronność użytkową.



ZAAWANSOWANA KONTROLA I ŁATWOŚĆ USTAWIEŃ

Nowoczesny wyświetlacz LCD ułatwia szybkie ustawienie parametrów spawania i zarządzanie funkcjami urządzenia. Wyświetlacz graficznie prezentuje zależność kształtu spoiny od napięcia, pomagając w doborze optymalnych ustawień. Możliwość ręcznej korekty parametrów i praca drutem w zakresie średnic 0.8 - 1.2mm czynią z **EasyMIG 317DP** narzędzie niezwykle elastyczne.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ SPOIN DZIĘKI PODWÓJNEJ PULSACJI

Podwójna pulsacja w metodzie MIG/MAG zapewnia spoiny o estetyce i jakości porównywalnej do metody TIG, zwiększając przy tym wydajność i minimalizując odkształcenia cieplne. Idealnie nadaje się do precyzyjnych prac z aluminium, wymagających mniejszych umiejętności od operatora.

FUNKCJONALNOŚCI ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Urządzenie wyposażono w szereg funkcji ułatwiających pracę, w tym wybór **trybu pracy 2T/4T**, **regulację indukcyjności**, a także systemy **Hot Start**, **Arc Force** i **VRD**.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Możliwość montażu dużej szpuli oraz czterorolkowy podajnik w **SPARTUS® EasyMIG 317DP** zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w mniejszych warsztatach, oferując wszechstronność bez kompromisów w zakresie wydajności.

SPARTUS® EasyMIG 317DP to więcej niż urządzenie spawalnicze - to rozwiązanie dla osób oczekujących maksymalnej mocy, precyzji i elastyczności. Jego zaawansowane funkcje i technologia zapewniają wysoką jakość spoin, efektywność pracy i wszechstronność w każdym projekcie spawalniczym.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania MIG	50 - 300A
Cykl pracy MIG	60%
Napięcie wyjściowe pracy	16.5 - 29.0V
Typ podajnika	wbudowany, 4 - rolkowy
Szpula drutu	≤ 15kg / Ø200/300mm
Średnica drutu	0.8 / 1.0 / 1.2

Synergia	tak
Tryb pracy 2T/4T	tak
Dodatkowe funkcje MIG	DUAL PULSE, indukcyjność, Post-gaz, pulsacja, programy synergiczne, ręczna korekta parametrów, regulacja indukcyjności, spool gun, Slow Feed, zmiana biegunowości
TIG Lift	tak
Prąd spawania TIG	10 - 300A
Prąd spawania MMA	10 - 250A
Arc Force	tak
Hot Start	tak
VRD	tak
Pobór prądu	MIG 25 / TIG 20 / MMA 21
Współczynnik mocy (cosφ)	0.6
Sprawność η	MIG 84.5 / TIG 84 / MMA 85.5
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga	22.5kg
Wymiary	570 x 265 x 460mm