

Kod produktu: EASYTIG206PDC

**Pakiet zawiera:**

- EasyTIG 206P DC
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

Warianty produktu

Indeks	Cena
EasyTIG 206P DC EASYTIG206PDC	1 129,00 zł / szt. VAT 23% 1 388,67 zł / szt.
EasyTIG 206P DC w pakiecie z uchwytem mini SPE 17 - 4m EASYTIG206PDC-PAK-17-4	1 399,00 zł / kpl. VAT 23% 1 720,77 zł / kpl.
EasyTIG 206P DC w pakiecie z uchwytem mini SPE 17 - 8m EASYTIG206PDC-PAK-17-8	1 499,00 zł / kpl. VAT 23% 1 843,77 zł / kpl.

Opis produktu

SPARTUS® EasyTIG 206P DC - PORĘCZNA SPAWARKA Z PRECYZYJNYM SPAWANIEM PULSACYJNYM

SPARTUS® EasyTIG 206P DC to zaawansowana technologicznie spawarka inwertorowa, której konstrukcja oparta jest na tranzystorach IGBT oraz technologii PWM. Oferuje spawanie metodami TIG HF/LIFT oraz MMA prądem o natężeniu do 200A, zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

LEKKOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

EasyTIG 206P DC to urządzenie, które zaskakuje swoją małą wagą i kompaktowymi wymiarami, ale jednocześnie oferuje wszechstronność użycia, idealnie sprawdzając się w spawaniu stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Dzięki **wbudowanej funkcji pulsu** z możliwością regulacji, EasyTIG 206P DC umożliwi precyzyjne łączenie nawet najdelikatniejszych elementów.

TECHNOLOGIA COLD WELD

Innowacyjna funkcja **COLD WELD** zapewnia doskonałą jakość spoiny przy wysokiej prędkości spawania, minimalizując przy tym ilość wprowadzanego ciepła do materiału. To rozwiązanie, które oferuje wyniki nieosiągalne dla standardowych metod spawania.





KONTROLA I PROSTOTA UŻYTKOWANIA

EasyTIG 206P DC charakteryzuje się prostym i intuicyjnym panelem funkcyjnym, umożliwiającym precyzyjną kontrolę nad wszystkimi kluczowymi parametrami spawania dla metod TIG i MMA. Urządzenie pozwala na łatwą **regulację: czasu narastania/opadania prądu, prądu bazowego, częstotliwości i szerokości pulsu, oferując także wybór trybu pracy 2T/4T**. **EasyTIG 206P DC** wyposażony jest również w szereg funkcji wspierających efektywną pracę, w tym **VRD, Arc Force i Hot Start** dla metody MMA, co gwarantuje stabilność łuku i optymalizację procesu spawania.

ZASTOSOWANIA

Dzięki swojej mobilności i wszechstronności, **EasyTIG 206P DC** jest idealnym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym prac remontowych w terenie, prac warsztatowych, lekkich konstrukcji oraz utrzymania ruchu.

EasyTIG 206P DC łączy innowacyjne technologie z prostotą użytkowania i mobilnością. To idealne rozwiązanie dla osób, które szukają nie tylko wysokiej jakości spawania, ale i urządzenia, które jest łatwe w transporcie i gotowe do pracy w różnych warunkach.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania TIG	10 - 200A
Cykl pracy TIG	35%
Pre-gaz	0 - 1s
Post-gaz	0.1 - 10s
Czas narastania prądu	0 - 5s
Czas opadania prądu	0 - 5s
TIG Puls	tak
Szerokość impulsu	5 - 100%
Częstotliwość pulsu	0.5 - 100Hz
Tryb pracy 2T/4T	tak
Opcje sterowania	sterowanie nożne przewodowe
Arc Force	tak
Hot Start	tak
Pobór prądu	TIG 34A / MMA 50A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.69
Sprawność η	TIG 78.3% / MMA 82%
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga	6.5kg
Wymiary	410 x 145 x 245
Przyłącze	9SPA - SPARTUS®