

Kod produktu: 080-10-301GK



Warianty produktu

Indeks	Cena
Przyłbica SPARTUS Pro 301X (szara skorupa) z kaskiem i adapterem 080-10-301GK	453,73 zł / szt. VAT 23% 558,09 zł / szt.
Przyłbica SPARTUS Pro 301X (szara skorupa) 080-10-301G	306,40 zł / szt. VAT 23% 376,87 zł / szt.

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza SPARTUS® Pro 301X. Zaprojektowana i wyprodukowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi podczas spawania TIG, MIG/MAG oraz MMA. Dodatkowo posiada funkcję szlifowania.

Automatyczny filtr spawalniczy posiada **najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1** co w połączeniu z dużym polem widzenia **100 x 65 mm** zapewnia idealną widoczność. Wbudowane 4 nowoczesne fotosensory gwarantują najwyższą czułość filtra. **Minimalny prąd spawania dla metody TIG wynosi 3A**. Filtr posiada regulację: stopnia zaciemnienia, czasu rozjaśniania, czułości oraz funkcję TEST.

Przyłbica spawalnicza SPARTUS® Pro 301X to wysokiej klasy produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy. Wykonana jest zgodnie ze światowymi standardami jakości. Posiada doskonale parametry techniczne i użytkowe.

Charakterystyka automatycznego filtra 301X:

- Intuicyjny
- Płynna regulacja stopnia zaciemnienia DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
- Płynna regulacja czułości fotosensorów
- Płynna regulacja opóźnienia rozjaśniania filtra
- Przycisk TEST
- Czynne pole widzenia 100x65mm

W wielu sytuacjach przepisy BHP wymagają stosowania kasku ochronnego do zabezpieczenia głowy operatora przed urazami. Do takich sytuacji zaliczyć można np. prace na mostach, na konstrukcjach stalowych, w dużych zbiornikach oraz prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach.

Stosowanie przyłbicy **SPARTUS® Pro 301X z kaskiem** połączonym za pośrednictwem specjalnego adaptera, zapewnia

zwiększona ochronę spawacza przed niebezpiecznymi następstwami ewentualnych urazów głowy.

Osoba, która stosuje przyłbicę z kaskiem ochronnym, spełnia rygorystyczne wymagania przepisów BHP w miejscu pracy. Oprócz walorów ochronnych w kwestiach bezpieczeństwa zdrowia i w kwestiach formalnych, przyłbica **SPARTUS® Pro z kaskiem** zapewnia odpowiedni komfort pracy podczas wielogodzinnego użytkowania przyłbicy.

Parametry techniczne

Zastosowanie	MIG/MAG, TIG, spawanie łukowe MMA
Wymiar czynnego pola widzenia	100 x 65mm
Wymiary filtra	122 x 125 x 9mm
Klasa filtra	1 / 1 / 1 / 1
Liczba sensorów	4
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 4
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN16
Czas zaciemniania	1/30 000 s
Czas rozjaśniania	0.3 - 0.9s
Zasilanie	bateria i ogniwa słoneczne
Funkcja szlifowania	tak
Regulacja filtra	wewnętrzna
Waga	762 g