

Kod produktu: 080-10-301GK



## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Przyłbica SPARTUS Pro 301X (szara skorupa) z kaskiem i adapterem</b> 080-10-301GK	<b>453,73 zł / szt.</b> VAT 23% 558,09 zł / szt.
<b>Przyłbica SPARTUS Pro 301X (szara skorupa)</b> 080-10-301G	<b>306,40 zł / szt.</b> VAT 23% 376,87 zł / szt.

## Opis produktu

Przyłbica spawalnicza SPARTUS® Pro 301X. Zaprojektowana i wyprodukowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi podczas spawania TIG, MIG/MAG oraz MMA. Dodatkowo posiada funkcję szlifowania.

Automatyczny filtr spawalniczy posiada **najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1** co w połączeniu z dużym polem widzenia **100 x 65 mm** zapewnia idealną widoczność. Wbudowane 4 nowoczesne fotosensory gwarantują najwyższą czułość filtra. **Minimalny prąd spawania dla metody TIG wynosi 3A**. Filtr posiada regulację: stopnia zaciemnienia, czasu rozjaśniania, czułości oraz funkcję TEST.

Przyłbica spawalnicza SPARTUS® Pro 301X to wysokiej klasy produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy. Wykonana jest zgodnie ze światowymi standardami jakości. Posiada doskonale parametry techniczne i użytkowe.

### Charakterystyka automatycznego filtra 301X:

- Intuicyjny
- Płynna regulacja stopnia zaciemnienia DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
- Płynna regulacja czułości fotosensorów
- Płynna regulacja opóźnienia rozjaśniania filtra
- Przycisk TEST
- Czynne pole widzenia 100x65mm

W wielu sytuacjach przepisy BHP wymagają stosowania kasku ochronnego do zabezpieczenia głowy operatora przed urazami. Do takich sytuacji zaliczyć można np. prace na mostach, na konstrukcjach stalowych, w dużych zbiornikach oraz prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach.

Stosowanie przyłbicy **SPARTUS® Pro 301X z kaskiem** połączonym za pośrednictwem specjalnego adaptera, zapewnia

zwiększona ochronę spawacza przed niebezpiecznymi następstwami ewentualnych urazów głowy.

Osoba, która stosuje przyłbicę z kaskiem ochronnym, spełnia rygorystyczne wymagania przepisów BHP w miejscu pracy. Oprócz walorów ochronnych w kwestiach bezpieczeństwa zdrowia i w kwestiach formalnych, przyłbica **SPARTUS® Pro z kaskiem** zapewnia odpowiedni komfort pracy podczas wielogodzinnego użytkowania przyłbicy.

## Parametry techniczne

Zastosowanie	<b>MIG/MAG, TIG, spawanie łukowe MMA</b>
Wymiar czynnego pola widzenia	<b>100 x 65mm</b>
Wymiary filtra	<b>122 x 125 x 9mm</b>
Klasa filtra	<b>1 / 1 / 1 / 1</b>
Liczba sensorów	<b>4</b>
Zaciemnienie (stan gotowości)	<b>DIN 4</b>
Zaciemnienie (stan pracy)	<b>DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13</b>
Stopień ochrony przed UV/IR	<b>do DIN16</b>
Czas zaciemniania	<b>1/30 000 s</b>
Czas rozjaśniania	<b>0.3 - 0.9s</b>
Zasilanie	<b>bateria i ogniwa słoneczne</b>
Funkcja szlifowania	<b>tak</b>
Regulacja filtra	<b>wewnętrzna</b>
Waga	<b>762 g</b>