



Kod produktu: SP030-00-552

Kod EAN: 5900391249376

**Wyposażenie standardowe:**

- ramię odciągowe
- wspornik
- wentylator
- włącznik ścienny z zabezpieczeniem



**Dodatkowo płatne opcje:**

- oświetlenie LED w ssawce
- czujnik automatycznej pracy przy procesach spawania

Termin realizacji zamówienia - 2 tygodnie

Produkcja EU

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Odciąg spawalniczy AeroClean 1600 2m SP030-00-552	<b>7 920,00 zł / szt.</b> VAT 23% 9 741,60 zł / szt.
Odciąg spawalniczy AeroClean 1600 3m SP030-00-553	<b>8 060,00 zł / szt.</b> VAT 23% 9 913,80 zł / szt.
Odciąg spawalniczy AeroClean 1600 4m SP030-00-554	<b>8 260,00 zł / szt.</b> VAT 23% 10 159,80 zł / szt.

## Opis produktu

### Odciągi spawalnicze SPARTUS® AeroClean

Odciągi spawalnicze **SPARTUS® AeroClean** to zaawansowane zespoły odciągowe zaprojektowane z myślą o usuwaniu lekkich zanieczyszczeń powietrza podczas prac spawalniczych, które wymagają ciągłego działania systemu odciągu. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji, **SPARTUS® AeroClean** jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań w różnych środowiskach pracy.

- **Uniwersalna konstrukcja:** Zespoły odciągowe **AeroClean** są zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnorodnych potrzeb i warunków pracy.
- **Zewnętrzne przeguby:** Wszystkie przeguby znajdują się na zewnątrz, co minimalizuje opory przepływu powietrza i zapewnia efektywne odciąganie zanieczyszczeń.
- **Niskie opory przepływu:** Konstrukcja urządzenia gwarantuje płynny przepływ powietrza, co przekłada się na skuteczność odciągu i minimalizuje zużycie energii.

- **Łatwe w utrzymaniu:** Wnętrze rur jest gładkie i proste do utrzymania w czystości, co zapewnia długotrwałe i bezawaryjne działanie urządzenia.



**SPARTUS® AeroClean** to niezawodny partner w zapewnieniu czystego i bezpiecznego środowiska pracy, chroniąc pracowników przed szkodliwymi substancjami wydzielanymi podczas spawania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, **AeroClean** zapewnia najwyższą jakość odciągu, co przekłada się na efektywność i komfort pracy.

Zastosowanie:

- Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu
- Usuwanie lekkich zanieczyszczeń powietrza
- Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

## Parametry techniczne

<b>Model</b>	-
<b>Zasięg</b>	<b>2m</b>
<b>Średnica</b>	<b>160mm</b>
<b>Ssawka</b>	<b>315mm</b>
<b>Osie obrotu</b>	<b>1</b>
<b>Wentylator</b>	<b>T075</b>
<b>Przepływ</b>	<b>1000m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Poziom emisji hałasu</b>	<b>77dB(A)</b>
<b>Moc</b>	<b>0,75kW</b>
<b>Napięcie zasilania</b>	<b>~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz</b>