

Kod produktu: **EASYARC315P-PAK**Kod EAN: **5900391248119****Pakiet zawiera:**

- EasyARC 315P
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- instrukcja obsługi

Warianty produktu

Indeks	Cena
EasyARC 315P pakiet EASYARC315P-PAK	1 349,00 zł / szt. VAT 23% 1 659,27 zł / szt.

Opis produktu

EasyARC 315P - WYDAJNA I INTUICYJNA SPAWARKA MMA Z PULSEM

SPARTUS® EasyARC 315P to spawarka wykorzystująca zaawansowaną technologię inwertorową z tranzystorami IGBT. Jest idealna dla różnorodnych zastosowań spawalniczych, zarówno metodą MMA jak i TIG Lift. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V.

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki regulacji natężenia prądu do 300A **EasyARC 315P** zapewnia wysoką efektywność pracy. Urządzenie umożliwia spawania **elektrodami o średnicy do 6mm** oraz **materiałami o maksymalnej grubości 8mm**.

SPAWANIE MMA PULSE

SPARTUS® EasyARC 315P w trybie MMA Pulse gwarantuje dokładniejszą kontrolę nad procesem spawania. Spawacz może ustawić parametry, takie jak częstotliwość pulsu i prąd bazowy, co pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzenia do konkretnych warunków i materiałów. Pulsacyjne spawanie pomaga w ograniczeniu odkształceń cieplnych, co jest istotne zwłaszcza przy spawaniu delikatnych materiałów lub w miejscach, gdzie minimalizacja deformacji jest kluczowa. Dzięki funkcji pulsu zmniejszamy ryzyko nadmiernego rozpryskiwania metalu (zachlapywania), dzięki czemu uzyskujemy spoiny o wysokiej czystości i dużo lepszej jakości.



INNOWACYJNA FUNKCJA "SYN"

SPARTUS® EasyARC 315P posiada innowacyjną **funkcję "SYN"**, dzięki której po wprowadzeniu grubości materiału, urządzenie automatycznie dostosowuje amperaż i sugeruje odpowiednią średnicę elektrody. Funkcja ta znacząco upraszcza i przyspiesza proces przygotowania do pracy.

DODATKOWE FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE

EasyARC 315P jest wyposażona w funkcje pomocnicze takie jak **Arc Force, Hot Start** i **VRD**, które zwiększają komfort użytkowania i efektywność pracy, zapewniając stabilność łuku i łatwość inicjacji spawania.

Nowoczesne rozwiązania zawarte w **SPARTUS® EasyARC 315P** czynią je niezbędnym narzędziem dla osób szukających niezawodności i wysokiej jakości spawania w różnorodnych warunkach pracy. To idealne rozwiązanie dla warsztatów, produkcji oraz prac remontowych, gdzie wymagana jest precyzja i moc.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania MMA	10 - 315A
Cykl pracy MMA	30%
Napięcie biegu jałowego	68V
Pulsacja	tak
Arc Force	tak
Hot Start	tak
VRD	tak
TIG Lift	tak
Pobór prądu	22A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.81
Sprawność η	88
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga	12kg
Wymiary	500 × 220 × 310mm