

Kod produktu: M-309LSI-10-S200

Kod EAN: 5900391250952



\* Koszt transportu

Mix do 30kg	Mix do 100kg	Mix do 500kg	Mix do 1000kg
16zł netto	50zł netto	100zł netto	150zł netto

**Mix drutów i prętów powyżej 5000zł netto - transport GRATIS!**

Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 14343-A-G 23 12 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 309LSi

Dopuszczenia: TÜV, DB

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Drut spawalniczy ER309LSi D200 5kg 1.0mm  
M-309LSI-10-S200

**147,00 zł / szt.**  
VAT 23%  
180,81 zł / szt.

## Opis produktu

### Drut spawalniczy SPARTUS® ER309LSi

SPARTUS® 309LSi to wysokiej jakości drut spawalniczy zaprojektowany do spawania stali nierdzewnych z stalami niskowęglowymi i średnio wytrzymałymi.

Kluczowe właściwości:

- **Wszechstronność** – odpowiedni do różnorodnych zastosowań w przemyśle.
- **Trwałość i odporność** – gwarantuje mocne i długowieczne połączenia.
- **Precyzja** – zapewnia wysoką jakość spoin nawet w trudnych warunkach.

Zastosowanie

- **Połączenia różnych typów stali** – niezawodny do spawania stali nierdzewnych z węglowymi i średnio wytrzymałymi.



- **Nakładanie warstw pośrednich** – idealny do tworzenia warstw pośrednich na stali przed spawaniem stalą nierdzewną klasy 308.
- **Spawanie stali platerowanych** – skuteczny w warunkach pracy w temperaturach do 300°C.

## Parametry techniczne

Przeznaczenie	stal nierdzewna
Typ	ER309LSi
Średnica drutu	1.0mm
Szpula drutu	≤ 5kg / Ø200mm
Waga	5kg