

Kod produktu: **M-309LSI-12-S200**

Kod EAN: **5900391250969**



Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 14343-A-G 23 12 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 309LSi

Dopuszczenia: TÜV, DB

Warianty produktu

Indeks	Cena
Drut spawalniczy ER309LSi D200 5kg 1.2mm M-309LSI-12-S200	147,00 zł / szt. VAT 23% 180,81 zł / szt.

Opis produktu

Drut spawalniczy SPARTUS® ER309LSi

SPARTUS® 309LSi to wysokiej jakości drut spawalniczy zaprojektowany do spawania stali nierdzewnych z stalami niskowęglowymi i średnio wytrzymałymi.

Kluczowe właściwości:

- **Wszechstronność** – odpowiedni do różnorodnych zastosowań w przemyśle.
- **Trwałość i odporność** – gwarantuje mocne i długowieczne połączenia.
- **Precyzja** – zapewnia wysoką jakość spoin nawet w trudnych warunkach.

Zastosowanie

- **Połączenia różnych typów stali** – niezawodny do spawania stali nierdzewnych z węglowymi i średnio wytrzymałymi.
- **Nakładanie warstw pośrednich** – idealny do tworzenia warstw pośrednich na stali przed spawaniem stalą nierdzewną klasy 308.
- **Spawanie stali platerowanych** – skuteczny w warunkach pracy w temperaturach do 300°C.



Parametry techniczne

Przeznaczenie

stal nierdzewna

Typ	ER309LSi
Średnica drutu	1.2mm
Szpula drutu	≤ 5kg / Ø200mm
Waga	5kg