

Kod produktu: T-308LSI-20-100

Kod EAN: 5900391250983

*** Koszt transportu**

Mix do 30kg	Mix do 100kg	Mix do 500kg	Mix do 1000kg
16zł netto	50zł netto	100zł netto	150zł netto

Mix drutów i prętów powyżej 5000zł netto - transport GRATIS!**Oznaczenia:**

EN 13479

EN ISO 14343-A-W 19 9 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 308LSi

Dopuszczenia: TÜV, DB**Warianty produktu**

Indeks	Cena
Pręt spawalniczy ER308LSi 2.0mm 1kg T-308LSI-20-100	32,88 zł / opak VAT 23% 40,44 zł / opak
Pręt spawalniczy ER308LSi 2.0mm 5kg T-308LSI-20-500	129,35 zł / opak VAT 23% 159,10 zł / opak

Opis produktu**Pręt spawalniczy SPARTUS® ER308LSi**

SPARTUS® 308LSi to wysokiej jakości pręt spawalniczy TIG wykonany ze stali nierdzewnej, idealny do spawania stali nierdzewnych austenitycznych. Dzięki doskonałym właściwościom jest niezastąpiony w wielu zastosowaniach przemysłowych.

Kluczowe właściwości:

- **Doskonała odporność na korozję** – gwarantuje trwałe i niezawodne połączenia.
- **Wysoka wytrzymałość mechaniczna** – zapewnia mocne i estetyczne spoiny.
- **Uniwersalność** – odpowiedni do różnorodnych gatunków stali nierdzewnych austenitycznych.

Zastosowanie:

- **Spawanie stali typu 18%Cr / 8%Ni** – w tym gatunków takich jak AISI 304, 304L i 308LSi.
- **Projekty przemysłowe** – świetny wybór do spawania elementów wymagających wysokiej odporności na korozję i

trwałości.

Parametry techniczne



Przeznaczenie	stal nierdzewna
Typ	ER308LSi
Średnica pręta	2.0mm
Waga	1kg