

Kod produktu: T-308LSI-20-500

Kod EAN: 5900391251027

**\* Koszt transportu**

Mix do 30kg	Mix do 100kg	Mix do 500kg	Mix do 1000kg
16zł netto	50zł netto	100zł netto	150zł netto

**Mix drutów i prętów powyżej 5000zł netto - transport GRATIS!****Oznaczenia:**

EN 13479

EN ISO 14343-A-W 19 9 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 308LSi

**Dopuszczenia:** TÜV, DB

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Pręt spawalniczy ER308LSi 2.0mm 5kg</b> T-308LSI-20-500	<b>129,35 zł / opak</b> VAT 23% 159,10 zł / opak
<b>Pręt spawalniczy ER308LSi 2.0mm 1kg</b> T-308LSI-20-100	<b>32,88 zł / opak</b> VAT 23% 40,44 zł / opak

## Opis produktu

### Pręt spawalniczy SPARTUS® ER308LSi

SPARTUS® 308LSi to wysokiej jakości pręt spawalniczy TIG wykonany ze stali nierdzewnej, idealny do spawania stali nierdzewnych austenitycznych. Dzięki doskonałym właściwościom jest niezastąpiony w wielu zastosowaniach przemysłowych.

Kluczowe właściwości:

- **Doskonała odporność na korozję** – gwarantuje trwałe i niezawodne połączenia.
- **Wysoka wytrzymałość mechaniczna** – zapewnia mocne i estetyczne spoiny.
- **Uniwersalność** – odpowiedni do różnorodnych gatunków stali nierdzewnych austenitycznych.

Zastosowanie:

- **Spawanie stali typu 18%Cr / 8%Ni** – w tym gatunków takich jak AISI 304, 304L i 308LSi.
- **Projekty przemysłowe** – świetny wybór do spawania elementów wymagających wysokiej odporności na korozję i

trwałości.

## Parametry techniczne



<b>Przeznaczenie</b>	<b>stal nierdzewna</b>
<b>Typ</b>	<b>ER308LSi</b>
<b>Średnica pręta</b>	<b>2.0mm</b>
<b>Waga</b>	<b>5kg</b>