

Kod produktu: T-309LSI-20-100

Kod EAN: 5900391251140

*** Koszt transportu**

| Mix do 30kg | Mix do 100kg | Mix do 500kg | Mix do 1000kg |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 16zł netto | 50zł netto | 100zł netto | 150zł netto |

Mix drutów i prętów powyżej 5000zł netto - transport GRATIS!**Oznaczenia:**

EN 13479

EN ISO 14343-A-W 23 12 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 309LSi

Dopuszczenia: TÜV, DB**Warianty produktu**

| Indeks | Cena |
|---|--|
| Pręt spawalniczy ER309LSi 2.0mm 1kg T-309LSI-20-100 | 39,94 zł / opak VAT 23% 49,13 zł / opak |

Opis produktu**Pręt spawalniczy SPARTUS® ER309LSi**

SPARTUS® 309LSi to wysokiej jakości pręt spawalniczy TIG ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany z myślą o spawaniu różnych stopów stali i stali austenitycznych, doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Kluczowe właściwości:

- **Uniwersalność** – odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
- **Trwałość i precyzja** – zapewnia mocne, estetyczne i odporne na korozję spoiny.

Zastosowanie:

- **Spawanie stali nierdzewnych austenitycznych** – idealny do stali AISI 309LSi.
- **Łączenie stali** – niezawodny w łączeniu materiałów o różnych właściwościach.



- **Nakładanie warstw pośrednich i wyrównujących** – dedykowany do pracy na stali typu 18%Cr / 8%Ni.

Parametry techniczne

| | |
|----------------|------------------------|
| Przeznaczenie | stal nierdzewna |
| Typ | ER309LSi |
| Średnica pręta | 2.0mm |
| Waga | 1kg |