

Kod produktu: T-309LSI-32-100

Kod EAN: 5900391251164



Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 14343-A-W 23 12 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 309LSi

Dopuszczenia: TÜV, DB

Warianty produktu

Indeks	Cena
Pręt spawalniczy ER309LSi 3.2mm 1kg T-309LSI-32-100	39,94 zł / opak VAT 23% 49,13 zł / opak

Opis produktu

Pręt spawalniczy SPARTUS® ER309LSi

SPARTUS® 309LSi to wysokiej jakości pręt spawalniczy TIG ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany z myślą o spawaniu różnych stopów stali i stali austenitycznych, doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Kluczowe właściwości:

- **Uniwersalność** – odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
- **Trwałość i precyzja** – zapewnia mocne, estetyczne i odporne na korozję spoiny.

Zastosowanie:

- **Spawanie stali nierdzewnych austenitycznych** – idealny do stali AISI 309LSi.
- **Łączenie stali** – niezawodny w łączeniu materiałów o różnych właściwościach.
- **Nakładanie warstw pośrednich i wyrównujących** – dedykowany do pracy na stali typu 18%Cr / 8%Ni.



Parametry techniczne

Przeznaczenie	stal nierdzewna
Typ	ER309LSi
Średnica pręta	3.2mm
Waga	1kg

