

Kod produktu: 051-06-127HP

Kod EAN: 5900391251485



**Frezy High Performance** zostały zaprojektowane, aby sprostać najbardziej wymagającym zastosowaniom w przemyśle obróbczym. Dzięki powłoce TiAlN, frezy HP charakteryzują się wysoką odpornością na wysokie temperatury i utlenianie. Ta powłoka zapewnia frezom wyjątkową twardość. Frezy te są szczególnie polecane do pracy z twardymi stopami stali.

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Frez stożkowy 12,7x25x6/70 HP</b> 051-06-127HP	<b>119,17 zł / szt.</b> VAT 23% 146,58 zł / szt.
<b>Frez stożkowy 6x18x6/50 HP</b> 051-06-060HP	<b>79,83 zł / szt.</b> VAT 23% 98,19 zł / szt.
<b>Frez stożkowy 28deg 9,5x16x6/63</b> 051-06-095	<b>30,90 zł / szt.</b> VAT 23% 38,01 zł / szt.
<b>Frez stożkowy 10x20x6/65 HP</b> 051-06-100HP	<b>93,33 zł / szt.</b> VAT 23% 114,80 zł / szt.
<b>Frez stożkowy 28deg 12,7x22x6/69</b> 051-06-127	<b>45,17 zł / szt.</b> VAT 23% 55,56 zł / szt.
<b>Frez stożkowy 31deg 16x25x6/73</b> 051-06-160	<b>83,99 zł / szt.</b> VAT 23% 103,31 zł / szt.
<b>Frez stożkowy 28deg 12x25x8/70</b> 051-08-127	<b>50,99 zł / szt.</b> VAT 23% 62,72 zł / szt.
<b>Frez stożkowy 31° 16x25x8/70</b> 051-08-160	<b>82,30 zł / szt.</b> VAT 23% 101,23 zł / szt.

## Parametry techniczne

Typ	stożkowy
Średnica części roboczej (D1)	12,7mm
Długość części roboczej (L2)	25mm
Długość całkowita (L1)	70mm
Średnica trzpienia (D2)	6mm

