

Kod produktu: E-7018-25-100

Kod EAN: 5900391252468



Elektrody SPARTUS® są próżniowo pakowane i zabezpieczone wielowarstwowo, by skutecznie chronić je przed wilgocią.

Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 2560-A - E 42 4 B 32 H5

SFA/AWS A5.1 : E7018 H4R

Dopuszczenia: TÜV, DB

Warianty produktu

Indeks	Cena
Elektrody niestopowe zasadowe 7018 H4R 2.5x350mm 1kg E-7018-25-100	10,58 zł / szt. VAT 23% 13,01 zł / szt.
Elektrody niestopowe zasadowe 7018 H4R 2.0x300mm 1kg E-7018-20-100	12,58 zł / szt. VAT 23% 15,47 zł / szt.
Elektrody niestopowe zasadowe 7018 H4R 3.2x350mm 1kg E-7018-32-100	10,34 zł / szt. VAT 23% 12,72 zł / szt.
Elektrody niestopowe zasadowe 7018 H4R 4.0x350mm 1kg E-7018-40-100	10,22 zł / szt. VAT 23% 12,57 zł / szt.

Opis produktu

Elektrody niestopowe zasadowe 7018 H4R

Elektroda 7018 H4R to niezawodna elektroda zasadowa, odporna na wilgoć o niskiej zawartości wodoru. Została zaprojektowana z myślą o wysokiej jakości spoinach w wymagających zastosowaniach, takich jak budowa kotłów, zbiorników ciśnieniowych czy rurociągów pracujących.

Kluczowe zalety:

- **Wysoka jakość spoin** - spoina bez pęknięć i porów.
- **Stabilny łuk** - skoncentrowany i łatwy w kontroli, zapewniający płynne prowadzenie.
- **Łatwe usuwanie żużla** - szybsza praca i czystsze efekty końcowe.
- **Znakomita wydajność pozycyjna** - doskonała w spawaniu we wszystkich pozycjach.
- **Odporność na pękanie** - wytrzymałe



połączenia, również przy obciążeniach dynamicznych.

Zastosowanie:

- Spawanie stali niskostopowych i wysoko wytrzymałych
 - Elementy poddane dużym naprężeniom i obciążeniom mechanicznym
 - Konstrukcje narażone na działanie wysokich temperatur
 - Zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, kotły
 - Kadłuby maszyn, ramy, cementownie, urządzenia ciężkie
-