

Kod produktu: E-308L-40-100

Kod EAN: 5900391252604



Elektrody SPARTUS® są próżniowo pakowane i zabezpieczone wielowarstwowo, by skutecznie chronić je przed wilgocią.

Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 32

SFA/AWS A5.4 : E308L-17

Dopuszczenia: TÜV, DB

Warianty produktu

Indeks	Cena
Elektrody wysokostopowe 308L-17 4.0x350mm 1kg E-308L-40-100	34,11 zł / szt. VAT 23% 41,96 zł / szt.
Elektrody wysokostopowe 308L-17 1.6x250mm 1kg E-308L-16-100	34,11 zł / szt. VAT 23% 41,96 zł / szt.
Elektrody wysokostopowe 308L-17 2.0x300mm 1kg E-308L-20-100	34,11 zł / szt. VAT 23% 41,96 zł / szt.
Elektrody wysokostopowe 308L-17 2.5x350mm 1kg E-308L-25-100	34,11 zł / szt. VAT 23% 41,96 zł / szt.
Elektrody wysokostopowe 308L-17 3.2x350mm 1kg E-308L-32-100	34,11 zł / szt. VAT 23% 41,96 zł / szt.

Opis produktu

Elektrody wysokostopowe 308L-17

Elektrody 308L-17 to austenityczne elektrody ze stali nierdzewnej o niskiej zawartości węgla. Zostały zaprojektowane specjalnie do spawania stali nierdzewnych oraz ich odpowiedników. Obniżona zawartość węgla zmniejsza ryzyko powstawania korozji międzykrystalicznej, zapewniając trwałość i wysoką jakość połączenia nawet w środowiskach korozyjnych.

Kluczowe zalety:

- **Wysoka odporność na korozję** - doskonała do pracy w środowisku agresywnym chemicznie lub wilgotnym.
- **Niska zawartość węgla** - zmniejszone ryzyko powstawania korozji międzykrystalicznej.
- **Gładka, estetyczna spoina** - płynne prowadzenie łuku, minimalne odpryski i łatwe usuwanie żużla.
- **Stabilny łuk** - dobre właściwości spawalnicze we wszystkich pozycjach.
- **Spoiny o wysokiej jakości** - bez pęknięć i wad wewnętrznych.



Zastosowanie:

- Spawanie stali nierdzewnych
- Konstrukcje chemiczne, spożywcze i farmaceutyczne
- Zbiorniki, rurociągi, urządzenia procesowe
- Prace montażowe i remontowe ze stali nierdzewnej
- Spawanie elementów narażonych na działanie wilgoci, kwasów i innych czynników korozyjnych