



Kod produktu: **SP030-00-553E**

Kod EAN: **5900391253489**

Wyposażenie standardowe:

- ramię odciągowe Vortex Eco 3m
- wspornik
- wentylator
- włącznik ścienny z zabezpieczeniem

Termin realizacji zamówienia - 2 tygodnie

Produkcja EU

Warianty produktu

Indeks	Cena
Odciąg spawalniczy AeroClean Eco 1600 3m SP030-00-553E	6 790,00 zł / szt. VAT 23% 8 351,70 zł / szt.
Odciąg spawalniczy AeroClean Eco 1600 2m SP030-00-552E	6 610,00 zł / szt. VAT 23% 8 130,30 zł / szt.
Odciąg spawalniczy AeroClean Eco 1600 4m SP030-00-554E	8 460,00 zł / szt. VAT 23% 10 405,80 zł / szt.
Odciąg spawalniczy AeroClean Eco 1600 5m SP030-00-555E	8 610,00 zł / szt. VAT 23% 10 590,30 zł / szt.

Opis produktu

Odciągi spawalnicze SPARTUS® AeroClean Eco

Odciągi spawalnicze **SPARTUS® AeroClean Eco** to efektywne i ekonomiczne rozwiązanie do odprowadzania zanieczyszczeń powietrza. Wyposażone w elastyczny przewód z samonośną konstrukcją wewnętrzną, wspornik ścienny oraz wydajny wentylator, zapewnia skuteczne usuwanie lotnych zanieczyszczeń powietrza. Idealny do sporadycznych prac spawalniczych, przeznaczony do lekkich i nieagresywnych zanieczyszczeń.

- **Lekka budowa:** Zastosowanie lekkich, a jednocześnie wytrzymałych materiałów zapewnia wygodną obsługę i łatwy montaż.
- **Wewnętrzna konstrukcja wsporcza:** Samonośna konstrukcja przewodu gwarantuje stabilność, precyzyjne ustawienie i trwałość systemu.
- **Łatwe i stabilne manewrowanie:** Przemysłana budowa umożliwia płynne i precyzyjne ustawienie ramienia w żądanej pozycji.



Zastosowanie:

- Prace spawalnicze wymagające sporadycznego działania odciągu
- Usuwanie lekkich zanieczyszczeń powietrza
- Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

Parametry techniczne

Model	Wiszący
Zasięg	3m
Średnica	160mm
Ssawka	315mm
Osie obrotu	1
Wentylator	T075
Przepływ	1000 m³/h
Poziom emisji hałasu	77 dB(A)
Moc	0,75kW
Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz