

Karta produktu: Przyłbica do spawania laserowego SPARTUS Ultra VX27 z kaskiem i adapterem

nov-Weld



Kod produktu: 080-05-VX27K

Kod EAN: 5900391254905

Zestaw zawiera:

- przyłbica SPARTUS® Ultra VX27 z kaskiem i adapterem
- 5szt. osłona ochronna zewnętrzna
- 2szt. osłona ochronna wewnętrzna

Zgodność z normami:

EN 207:2017

EN ISO 16321

Warianty produktu

Indeks	Cena
Przyłbica do spawania laserowego SPARTUS Ultra VX27 z kaskiem i adapterem 080-05-VX27K	2 007,23 zł / szt. VAT 23% 2 468,89 zł / szt.
Przyłbica do spawania laserowego SPARTUS Ultra VX27 080-05-VX27	1 787,00 zł / szt. VAT 23% 2 198,01 zł / szt.

Opis produktu

PRZYŁBICA SPARTUS® ULTRA VX27 - PROFESJONALNA OCHRONA PRZED WIĄZKĄ LASERA



SPARTUS® Ultra VX27 to specjalistyczna przyłbica przeznaczona do spawania, czyszczenia i cięcia laserowego, zaprojektowana z myślą o maksymalnej ochronie użytkownika. To nie tylko filtr samościemniający chroniący wzrok – to kompleksowy system ochrony twarzy, który dzięki specjalnej powłoce skutecznie zabezpiecza również przed odbitym i rozproszonym promieniowaniem laserowym. Filtr aktywny zapewnia ochronę w zakresie fal **1000-1100 nm na poziomie D LB7 + IR LB8**, a zewnętrzna powłoka uzupełnia ją klasą **1000-1100 DIR LB8**. Przyłbica została przystosowana do pracy z laserami klasy 4 i spełnia wymagania norm **EN 207:2017** oraz **EN ISO 16321**. SPARTUS® Ultra VX27 to niezawodny element wyposażenia wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo

w kontakcie z wiązką laserową.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ I OCHRONA

Dzięki klasie optycznej 1/1/1/2 oraz czasowi reakcji 1/25 000 sekundy, filtr samościemniający w SPARTUS® Ultra VX27 zapewnia doskonałą widoczność i natychmiastowe przyciemnienie w chwili wykrycia błysku. Zacienienie można regulować w dwóch zakresach: DIN 4-8 oraz DIN 8-12, co pozwala precyzyjnie dopasować ustawienia do intensywności wiązki laserowej i typu wykonywanej pracy. W stanie gotowości filtr pozostaje wyjątkowo jasny – poziom **DIN 2** zapewnia świetną widoczność otoczenia i detali bez potrzeby zdejmowania przyłbicy, co znacznie ułatwia przygotowanie stanowiska i pracę między kolejnymi spoinami.

ZAAWANSOWANE TRYBY PRACY I PEŁNA KONTROLA

Przyłbica oferuje trzy tryby działania – **GRIND**, **MIX** oraz **DARK** – które ułatwiają dostosowanie jej do różnych zadań. Tryb **MIX** minimalizuje zmęczenie oczu podczas spawania punktowego i z użyciem lasera dużej mocy, przechodząc płynnie przez fazy pośrednie zaciemnienia. Użytkownik może również swobodnie regulować poziom czułości czujników oraz opóźnienie rozjaśniania, by uzyskać maksymalny komfort i bezpieczeństwo.



WYGODA UŻYTKOWANIA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Ultra VX27 to nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygoda codziennej pracy. Dzięki lekkiej konstrukcji oraz w pełni regulowanemu nagłowiowi, przyłbica doskonale dopasowuje się do głowy użytkownika. Regulacja kąta widzenia, odległości filtra od twarzy oraz stabilne mocowanie sprawiają, że sprzęt sprawdza się idealnie nawet przy długotrwałym

użytkowaniu.

WERSJA ZINTEGROWANA Z KASKIEM - OCHRONA KOMPLEKSOWA NA KAŻDYM STANOWISKU

Dla użytkowników pracujących w warunkach, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona głowy, SPARTUS® Ultra VX27 dostępna jest również w wersji zintegrowanej z przemysłowym kaskiem ochronnym. Takie połączenie zapewnia nie tylko pełną osłonę twarzy przed promieniowaniem laserowym, ale także skuteczną ochronę głowy przed uderzeniami czy innymi zagrożeniami mechanicznymi. System mocowania przyłbicy do kasku został zaprojektowany z myślą o wygodzie i stabilności – użytkownik może swobodnie unosić lub opuszczać przyłbicę, zachowując przy tym pełną funkcjonalność kasku. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie bezpieczeństwo i ergonomia muszą iść w parze.

NIEZAWODNOŚĆ POTWIERDZONA JAKOŚCIĄ SPARTUS®

SPARTUS® Ultra VX27 to rozwiązanie dla specjalistów, którzy oczekują nie tylko skutecznej ochrony, ale również komfortu i najwyższej jakości wykonania. To przyłbica do spawania laserowego, która spełnia wymagania współczesnych technologii przemysłowych i odpowiada na realne potrzeby profesjonalistów.



Parametry techniczne

Zastosowanie	spawanie, czyszczenie i cięcie laserowe
Wymiar czynnego pola widzenia	96 x 46.5mm
Klasa filtra	1 / 1 / 1 / 2
Liczba sensorów	2
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 2
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 4 - 8 lub DIN 8 - 12
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN16
Czas zaciemniania	1/25 000s
Czas rozjaśniania	0.1 - 1.0s
Filtracja wysokospecjalistyczna filtra	1000 -1100nm D LB7 + IR LB8
Specjalne tryby pracy	GRIND, MIX, DARK
Zasilanie	bateria i ogniwa słoneczne
Funkcja szlifowania	tak
Regulacja filtra	wewnętrzna

