

Kod produktu: M-309LSI-08-S100

Kod EAN: 5900391254691



Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 14343-A-G 23 12 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 309LSi

Dopuszczenia: TÜV, DB

Warianty produktu

Indeks

Drut spawalniczy ER309LSi D100 1kg 0.8mm

M-309LSI-08-S100

Drut spawalniczy ER309LSi D300 15kg 0.8mm

M-309LSI-08-B300

Drut spawalniczy ER309LSi D200 5kg 0.8mm

M-309LSI-08-S200

Opis produktu

Drut spawalniczy SPARTUS® ER309LSi

SPARTUS® 309LSi to wysokiej jakości drut spawalniczy zaprojektowany do spawania stali nierdzewnych z stalami niskowęglowymi i średnio wytrzymałymi.

Kluczowe właściwości:

- **Wszechstronność** – odpowiedni do różnorodnych zastosowań w przemyśle.
- **Trwałość i odporność** – gwarantuje mocne i długowieczne połączenia.
- **Precyzja** – zapewnia wysoką jakość spoin nawet w trudnych warunkach.

Zastosowanie

- **Połączenia różnych typów stali** – niezawodny do spawania stali nierdzewnych z węglowymi i średnio wytrzymałymi.
- **Nakładanie warstw pośrednich** – idealny do tworzenia warstw pośrednich na stali przed spawaniem stalą nierdzewną klasy 308.
- **Spawanie stali platerowanych** – skuteczny w warunkach pracy w temperaturach do 300°C.



Parametry techniczne

Przeznaczenie	stal nierdzewna
Typ	ER309LSi
Średnica drutu	0.8mm
Szpula drutu	≤ 1kg / Ø100mm
Waga	1kg