

Kod produktu: T-309LSI-16-500

Kod EAN: 5900391254851

Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 14343-A-W 23 12 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 309LSi

Dopuszczenia: TÜV, DB



Warianty produktu

Indeks

Pręt spawalniczy ER309LSi 1.6mm 5kg

T-309LSI-16-500

Pręt spawalniczy ER309LSi 1.6mm 1kg

T-309LSI-16-100

Opis produktu

Pręt spawalniczy SPARTUS® ER309LSi

SPARTUS® 309LSi to wysokiej jakości pręt spawalniczy TIG ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany z myślą o spawaniu różnych stopów stali i stali austenitycznych, doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Kluczowe właściwości:

- **Uniwersalność** – odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
- **Trwałość i precyzja** – zapewnia mocne, estetyczne i odporne na korozję spoiny.

Zastosowanie:

- **Spawanie stali nierdzewnych austenitycznych** – idealny do stali AISI 309LSi.
- **Łączenie stali** – niezawodny w łączeniu materiałów o różnych właściwościach.
- **Nakładanie warstw pośrednich i wyrównujących** – dedykowany do pracy na stali typu 18%Cr / 8%Ni.



Parametry techniczne

Przeznaczenie

stal nierdzewna

Typ	ER309LSi
Średnica pręta	1.6mm
Waga	5kg