

Kod produktu: T-309LSI-24-500

Kod EAN: 5900391254875



**Oznaczenia:**

EN 13479

EN ISO 14343-A-W 23 12 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 309LSi

**Dopuszczenia:** TÜV, DB

## Warianty produktu

### Indeks

**Pręt spawalniczy ER309LSi 2.4mm 5kg**

**T-309LSI-24-500**

**Pręt spawalniczy ER309LSi 2.4mm 1kg**

**T-309LSI-24-100**

## Opis produktu

### Pręt spawalniczy SPARTUS® ER309LSi

SPARTUS® 309LSi to wysokiej jakości pręt spawalniczy TIG ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany z myślą o spawaniu różnych stopów stali i stali austenitycznych, doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Kluczowe właściwości:

- **Uniwersalność** – odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
- **Trwałość i precyzja** – zapewnia mocne, estetyczne i odporne na korozję spoiny.

Zastosowanie:

- **Spawanie stali nierdzewnych austenitycznych** – idealny do stali AISI 309LSi.
- **Łączenie stali** – niezawodny w łączeniu materiałów o różnych właściwościach.
- **Nakładanie warstw pośrednich i wyrównujących** – dedykowany do pracy na stali typu 18%Cr / 8%Ni.



## Parametry techniczne

Przeznaczenie

stal nierdzewna

|                |          |
|----------------|----------|
| Typ            | ER309LSi |
| Średnica pręta | 2.4mm    |
| Waga           | 5kg      |