

Kod produktu: SP050-50-33K



Standard:

DIN EN 12254:2012-4

DIN EN 12254:2010 + AC:2011

EN 60825-4:2006

Klasa ochrony:

D AB7 + I AB8 + R AB6 + M AB8Y

GDLS>1050-1400 nm, 280 mW/m² (>1050-1400, 100sec)

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zabudowa stanowiska 3360x3300 do spawania laserowego SP050-50-33K	19 248,75 zł / kpl. VAT 23% 23 675,96 zł / kpl.
Zabudowa stanowiska 4460x4400 do spawania laserowego SP050-50-44K	24 998,75 zł / kpl. VAT 23% 30 748,46 zł / kpl.
Zabudowa stanowiska 5560x5500 do spawania laserowego SP050-50-55K	31 248,75 zł / kpl. VAT 23% 38 435,96 zł / kpl.

Opis produktu

SPARTUS® PROTECT - GOTOWA ZABUDOWA STANOWISKA DO SPAWANIA LASEROWEGO KLASY 4

BEZPIECZEŃSTWO. FUNKCJONALNOŚĆ. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI.

Kompletna zabudowa ochronna SPARTUS® PROTECT to gotowe rozwiązanie stworzone z myślą o stanowiskach do pracy z laserami klasy 4. Zestaw o wymiarach 3360 x 3300 mm i wysokości 2000 mm pozwala na szybkie i bezpieczne wydzielenie strefy roboczej, zapewniając ochronę optyczną zgodną z obowiązującymi normami. To idealny wybór dla firm poszukujących gotowego, profesjonalnego rozwiązania bez konieczności projektowania konstrukcji od podstaw.

WYSOKI STANDARD OCHRONY OPTYCZNEJ

Zabudowa **SPARTUS® PROTECT** została wykonana z certyfikowanych materiałów ochronnych, zgodnych z normami **DIN EN 12254:2012-4** oraz **EN 60825-4:2006**. Chroni przed promieniowaniem laserowym w zakresie długości fali 1050-1400 nm, oferując klasę ochrony: D AB7 + I AB8 + R AB6 + M AB8Y GDLS>1050-1400 nm, 280 mW/m² (>1050-1400, 100 sec).

To gwarancja pełnego bezpieczeństwa nawet przy pracy z najbardziej wymagającymi źródłami laserowymi.

STABILNA KONSTRUKCJA I MOBILNE ELEMENTY

Choć stanowi kompletną zabudowę, system **SPARTUS® PROTECT** zachowuje swoją mobilność. Każdy panel ochronny został wyposażony w skrętne kółka z blokadą, co pozwala na łatwe ustawienie lub modyfikację układu w przestrzeni

roboczej. Konstrukcja łączy stabilność z możliwością adaptacji do zmieniających się potrzeb produkcyjnych.

DRZWI Z PODGLĄDEM - DOSTĘP I WGLĄD W TRAKCIE PRACY

Integralną częścią zabudowy są drzwi z wbudowanym podglądem. Pozwalają one na wygodne wchodzenie i wychodzenie ze strefy roboczej bez naruszania struktury osłony. Podgląd zapewnia bezpieczną obserwację procesów wewnątrz stanowiska – bez narażenia na promieniowanie laserowe. To rozwiązanie szczególnie doceniane tam, gdzie kontrola przebiegu pracy jest niezbędna.



ZASTOSOWANIE

Zabudowa **SPARTUS® PROTECT** znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczowa jest skuteczna ochrona przed promieniowaniem laserowym:

- stanowiska do spawania i cięcia laserowego,
- laboratoria badawcze,
- linia produkcyjna w przemyśle precyzyjnym,
- wydzielone strefy BHP w zakładach przemysłowych.

SPARTUS® PROTECT - GOTOWA PRZESTRZEŃ DO BEZPIECZNEJ PRACY Z LASEREM

Zainwestuj w sprawdzone i kompletne rozwiązanie ochronne. **SPARTUS® PROTECT** to gotowa zabudowa, która łączy zgodność z normami, praktyczną funkcjonalność i najwyższy poziom bezpieczeństwa.