

Kod produktu: SP420-2.2-100

Kod EAN: 5900391232392



Warianty produktu

Indeks	Cena
Sprężarka tłokowa SPARTUS® na zbiorniku poziomym [420/100 2.2kW 400V 10bar] SP420-2.2-100	3 656,21 zł / szt. VAT 23% 4 497,14 zł / szt.
Sprężarka tłokowa SPARTUS® na zbiorniku poziomym [420/50 2.2kW 400V 10bar] SP420-2.2-050	3 237,53 zł / szt. VAT 23% 3 982,16 zł / szt.
Sprężarka tłokowa SPARTUS® na zbiorniku poziomym [420/50 2.2kW 230V 10bar] SP420-2.2-050A	3 237,53 zł / szt. VAT 23% 3 982,16 zł / szt.
Sprężarka tłokowa SPARTUS® na zbiorniku poziomym [420/100 2.2kW 230V 10bar] SP420-2.2-100A	3 656,21 zł / szt. VAT 23% 4 497,14 zł / szt.
Sprężarka tłokowa SPARTUS® na zbiorniku poziomym [420/200 2.2kW 230V 10bar] SP420-2.2-200A	4 783,19 zł / szt. VAT 23% 5 883,32 zł / szt.

Opis produktu

Sprężarki tłokowe SPARTUS® Pneumatics z serii SP to linia profesjonalnych kompresorów do zastosowań w przemyśle, budownictwie oraz warsztatach motoryzacyjnych - wszędzie tam, gdzie potrzebna jest trwałość i niezawodność. Żeliwne, wolnoobrotowe agregaty sprężarkowe są gwarancją wieloletniej i bezawaryjnej eksploatacji. Niskie obroty pompy oraz ich wydajny układ chłodzenia pozwalają już na wstępie uzyskać dobrej jakości powietrze.

Zalety sprężarek SPARTUS® Pneumatics z serii SP:

- żeliwne, wolnoobrotowe pompy sprężarkowe;
- wysokiej klasy zbiornik produkcji europejskiej, z niezbędnymi dokumentami do zgłoszenia w UDT;
- niezawodne presostaty Condor MDR z zabezpieczeniem termicznym;
- wysokiej klasy oprzyrządowanie;
- w zestawie koła jezdne lub amortyzatory.

Parametry techniczne

Zbiornik	100l
Ilość cylindrów	2

Ilość stopni sprężania	1
Wydajność dla strony ssącej	420l/min
Wydmuch	340l/min
Ciśnienie	10bar
Moc silnika	2.2kW
Obroty	1430obr/min
Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Waga	72kg
Wymiary	1150x490x850mm