



Kod produktu: 080-10-201

Kod EAN: 5900391241615

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|--|
| Przyłbica SPARTUS Master 201X 080-10-201 | 252,25 zł / szt. VAT 23% 310,27 zł / szt. |
| Przyłbica SPARTUS Master 201X z kaskiem i adapterem 080-10-201K | 391,13 zł / szt. VAT 23% 481,09 zł / szt. |

Opis produktu

Automatyczna przyłbica **SPARTUS® Master201X** przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcje szlifowania.

Przyłbica Master 201X posiada automatyczny filtr o **najwyższej klasie optycznej 1/1/1/1** oraz duże pole widzenia **100x65mm**. Czas reakcji - 1/30 000s gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów, które są istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami.

Zewnętrzne starowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (**DIN 4 -8 / DIN 9 - 13**), czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie.

Przyłbica wykonana z wytrzymałego i lekkiego materiału - **waży zaledwie 480g**. Wielostopniowa regulacja nagłowia, umożliwia nie tylko idealne dopasowanie ,ale i ustawienie odpowiedniej odległości filtra od oczu spawacza. Przyłbica Master 201X jest gwarancją wygodnej i długiej pracy bez uczucia zmęczenia.

Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Zastosowanie | MIG/MAG, TIG, spawanie łukowe MMA |
| Wymiar czynnego pola widzenia | 100 x 65mm |
| Wymiary filtra | 122 x 125 x 9mm |
| Klasa filtra | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Liczba sensorów | 4 |
| Zaciemnienie (stan gotowości) | DIN 4 |
| Zaciemnienie (stan pracy) | DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień ochrony przed UV/IR | do DIN16 |
| Czas zaciemniania | 1/30 000s |
| Czas rozjaśniania | 0.25 - 0.8s |
| Zasilanie | bateria i ogniwa słoneczne |
| Funkcja szlifowania | tak |
| Regulacja filtra | zewnątrzna |
| Waga | 480g |