



Kod produktu: NW51-61-012

Kod EAN: 5900391203910

Warianty produktu

Indeks	Cena
Prowadnik drutu stalowy niepowlekany 1,0-1,2 mb. NW51-61-012	1,66 zł / m VAT 23% 2,04 zł / m
Prowadnik drutu stalowy niepowlekany fi 1,2 3,4m NW51-58-012	5,23 zł / szt. VAT 23% 6,43 zł / szt.
Prowadnik drutu stalowy niepowlekany fi 1,6 3,4m NW51-58-016	5,23 zł / szt. VAT 23% 6,43 zł / szt.
Prowadnik drutu stalowy niepowlekany fi 1,2 4,4m NW51-59-012	6,31 zł / szt. VAT 23% 7,76 zł / szt.
Prowadnik drutu stalowy niepowlekany fi 1,6 4,4m NW51-59-016	6,31 zł / szt. VAT 23% 7,76 zł / szt.
Prowadnik drutu stalowy niepowlekany fi 1,2 5,4m NW51-60-012	7,38 zł / szt. VAT 23% 9,08 zł / szt.
Prowadnik drutu stalowy niepowlekany fi 1,6 5,4m NW51-60-016	7,38 zł / szt. VAT 23% 9,08 zł / szt.
Prowadnik drutu stalowy niepowlekany 1,6-2,4 mb. NW51-61-016	2,00 zł / m VAT 23% 2,46 zł / m

Parametry techniczne

Zastosowanie	NW® / SPARTUS®
Grupa	stalowy niepowlekany
Średnica drutu	1.0mm, 1.2mm