

Kod produktu: SPE20FXXL

Kod EAN: 5900391224960



## Warianty produktu

| Indeks  | Cena   |
|---|--|
| <b>Korpus palnika SPE20FXXL giętki L=139mm (ciecz)</b><br>SPE20FXXL | <b>146,71 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>180,45 zł / szt. |
| <b>Korpus palnika SPE20 L=57mm (ciecz)</b><br>SPE20                 | <b>27,49 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>33,81 zł / szt.   |
| <b>Korpus palnika SPE20F giętki L=57mm (ciecz)</b><br>SPE20F        | <b>36,65 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>45,08 zł / szt.   |
| <b>Korpus palnika SPE20FL giętki L=92mm (ciecz)</b><br>SPE20FL      | <b>110,07 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>135,39 zł / szt. |
| <b>Korpus palnika SPE20FXL giętki L=122mm (ciecz)</b><br>SPE20FXL   | <b>130,01 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>159,91 zł / szt. |
| <b>Korpus palnika SPE20P prosty L=40mm (ciecz)</b><br>SPE20P        | <b>165,47 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>203,53 zł / szt. |

## Parametry techniczne

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Seria                         | Easy                               |
| Chłodzenie                    | ciecz                              |
| Rozwiązanie                   | Standard                           |
| Typ palnika                   | palnik ręczny, giętki, przedłużany |
| Obciążenie DC                 | 250A                               |
| Obciążenie AC                 | 200A                               |
| Średnica elektrody            | 0.5 - 3.2mm                        |
| Natężenie przepływu gazu      | 7 - 20 l/min.                      |
| Natężenie przepływu chłodziwa | 1.0 - 1.5 l/min.                   |