

Kod produktu: NW03831CX-HY

Kod EAN: 5900391245323



Standard **HYPERTHERM® POWERMAX 1650®**

## Warianty produktu

Indeks	Cena
NW1650H Uchwyt plazmowy maszynowy 7.5m (przyłącze POWERMAX 1650) NW03831CX-HY	<b>3 003,18 zł / szt.</b> VAT 23% 3 693,91 zł / szt.
NW1250H Uchwyt plazmowy ręczny 7.5m (przyłącze POWERMAX 1000/1250) NW03820CX-HY	<b>2 343,16 zł / szt.</b> VAT 23% 2 882,09 zł / szt.
NW1250H Uchwyt plazmowy ręczny 15m (przyłącze POWERMAX 1000/1250) NW03825CX-HY	<b>3 122,71 zł / szt.</b> VAT 23% 3 840,93 zł / szt.
NW1250H Uchwyt plazmowy maszynowy 7.5m (przyłącze POWERMAX 1000/1250) NW03830CX-HY	<b>2 969,43 zł / szt.</b> VAT 23% 3 652,40 zł / szt.
NW1250H Uchwyt plazmowy maszynowy 15m (przyłącze POWERMAX 1000/1250) NW03835CX-HY	<b>3 749,69 zł / szt.</b> VAT 23% 4 612,12 zł / szt.
NW1650H Uchwyt plazmowy ręczny 7.5m (przyłącze POWERMAX 1650) NW03821CX-HY	<b>2 367,94 zł / szt.</b> VAT 23% 2 912,57 zł / szt.
NW1650H Uchwyt plazmowy ręczny 15m (przyłącze POWERMAX 1650) NW03826CX-HY	<b>3 156,74 zł / szt.</b> VAT 23% 3 882,79 zł / szt.
NW1650H Uchwyt plazmowy maszynowy 15m (przyłącze POWERMAX 1650) NW03836CX-HY	<b>3 782,96 zł / szt.</b> VAT 23% 4 653,04 zł / szt.

## Parametry techniczne

Rodzaj uchwytu	maszynowy
Standard	HYPERTHERM®
Długość	7.5m
Prąd cięcia	40-130A
Gaz	powietrze / N2
Cykl pracy	60% (130A), 85% (100A)
Zalecane ciśnienie robocze	4.6 - 5.5bar

<b>Przepływ powietrza</b>	<b>290l/min</b>
<b>Zajarczenie łuku</b>	<b>bez HF</b>
<b>Przyłącze</b>	<b>PowerMax1650®</b>
<b>Pilot</b>	<b>18 - 22A</b>
<b>Typ HYPERTHERM®</b>	<b>POWERMAX 1650®</b>