

Karta produktu: Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6

nov-Weld



Kod produktu: SPE18-4-SRE1B-X-1BEZ

Kod EAN: 5900391248133

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPE18-4-SRE1B-X-1BEZ	<b>328,24 zł / szt.</b> VAT 23% 403,74 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB® SPE18-4-SRE1B-X-1ESB	<b>351,90 zł / szt.</b> VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do EWM® SPE18-4-SRE1B-X-1EWM	<b>351,90 zł / szt.</b> VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPE18-4-SRE1B-X-1FRO	<b>366,09 zł / szt.</b> VAT 23% 450,29 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPI® SPE18-4-SRE1B-X-1KMP	<b>366,09 zł / szt.</b> VAT 23% 450,29 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPE18-4-SRE1B-X-1LIN	<b>351,90 zł / szt.</b> VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPE18-4-SRE1B-X-1MAG	<b>351,90 zł / szt.</b> VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB® SPE18-4-SRE1B-X-2ESB	<b>536,46 zł / szt.</b> VAT 23% 659,85 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPE18-4-SRE1B-X-2FRO	<b>536,46 zł / szt.</b> VAT 23% 659,85 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPI® SPE18-4-SRE1B-X-2KMP	<b>536,46 zł / szt.</b> VAT 23% 659,85 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPE18-4-SRE1B-X-2MAG	<b>351,90 zł / szt.</b> VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS® SPE18-4-SRE1B-X-8SPA	<b>351,90 zł / szt.</b> VAT 23% 432,84 zł / szt.

**Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS®**  
SPE18-4-SRE1B-X-9SPA

**351,90 zł / szt.**  
VAT 23%  
432,84 zł / szt.

## Parametry techniczne

Obciążalność	350A DC 250A AC
Średnica elektrody	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20 l/min
Natężenie przepływu chłodziwa	1.0 - 1.5 l/min
Cykl pracy	80%
Chłodzenie	gaz
Standard	18 [duże części]
Długość	4m
Przyłącze	SK35, 30cm wężyk, Rec6