



Kod produktu: **SPE18-4-SRE1B-X-1BEZ**

Kod EAN: **5900391248133**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPE18-4-SRE1B-X-1BEZ	328,24 zł / szt. VAT 23% 403,74 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPE18-4-SRE1B-X-1BEZ_BAZA	328,24 zł / szt. VAT 23% 403,74 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB® SPE18-4-SRE1B-X-1ESB	351,90 zł / szt. VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do EWM® SPE18-4-SRE1B-X-1EWM	351,90 zł / szt. VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPE18-4-SRE1B-X-1FRO	366,09 zł / szt. VAT 23% 450,29 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPE18-4-SRE1B-X-1KMP	366,09 zł / szt. VAT 23% 450,29 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPE18-4-SRE1B-X-1LIN	351,90 zł / szt. VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPE18-4-SRE1B-X-1MAG	351,90 zł / szt. VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB® SPE18-4-SRE1B-X-2ESB	536,46 zł / szt. VAT 23% 659,85 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPE18-4-SRE1B-X-2FRO	536,46 zł / szt. VAT 23% 659,85 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPE18-4-SRE1B-X-2KMP	536,46 zł / szt. VAT 23% 659,85 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPE18-4-SRE1B-X-2MAG	351,90 zł / szt. VAT 23% 432,84 zł / szt.

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS® SPE18-4-SRE1B-X-8SPA	351,90 zł / szt. VAT 23% 432,84 zł / szt.
Uchwyt TIG 18, 4m, seria Easy, 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS® SPE18-4-SRE1B-X-9SPA	351,90 zł / szt. VAT 23% 432,84 zł / szt.

Parametry techniczne

Obciążalność	350A DC 250A AC
Średnica elektrody	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20 l/min
Natężenie przepływu chłodziwa	1.0 - 1.5 l/min
Cykl pracy	80%
Chłodzenie	gaz
Standard	18 [duże części]
Długość	4m
Przyłącze	SK35, 30cm wężyk, Rec6