

Karta produktu: Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6

nov-Weld

SP20 EASY



Kod produktu: SPE20-4-mSRE1B-X-1BEZ

Kod EAN: 5900391246016

Warianty produktu

Indeks	Cena
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6 SPE20-4-mSRE1B-X-1BEZ	304,71 zł / szt. VAT 23% 374,79 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB® SPE20-4-mSRE1B-X-1ESB	328,37 zł / szt. VAT 23% 403,90 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do EWM® SPE20-4-mSRE1B-X-1EWM	328,37 zł / szt. VAT 23% 403,90 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPE20-4-mSRE1B-X-1FRO	342,56 zł / szt. VAT 23% 421,35 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPE20-4-mSRE1B-X-1KMP	342,56 zł / szt. VAT 23% 421,35 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do LINCOLN® SPE20-4-mSRE1B-X-1LIN	328,37 zł / szt. VAT 23% 403,90 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPE20-4-mSRE1B-X-1MAG	328,37 zł / szt. VAT 23% 403,90 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB® SPE20-4-mSRE1B-X-2ESB	512,93 zł / szt. VAT 23% 630,90 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS® SPE20-4-mSRE1B-X-2FRO	512,93 zł / szt. VAT 23% 630,90 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPi® SPE20-4-mSRE1B-X-2KMP	512,93 zł / szt. VAT 23% 630,90 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM® SPE20-4-mSRE1B-X-2MAG	328,37 zł / szt. VAT 23% 403,90 zł / szt.
Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS® SPE20-4-mSRE1B-X-8SPA	328,37 zł / szt. VAT 23% 403,90 zł / szt.

Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS®
SPE20-4-mSRE1B-X-9SPA

328,37 zł / szt.
VAT 23%
403,90 zł / szt.

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® EASYTIG 20

Seria **SPARTUS® EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwytów spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

KORPUS PALNIKA

Uchwyty **serii Easy** oferowane są ze standardowym korpusem palnika (lub wersji giętkiej dostępnej w konfiguratorze).

RĘKOJEŚĆ

Rękojeść stosowana w uchwycie **SPARTUS® Easy** dzięki swojej ergonomicznej budowie oraz antypoślizgowej okładzinie zapewnia komfort oraz wysoki poziom kontroli, niezbędny podczas precyzyjnego prowadzenia palnika.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG** pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz podstawowym zestawem części eksploatacyjnych.

PRZYŁĄCZA

Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów **SPARTUS®** z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.



Parametry techniczne

Obciążalność	250A DC 200A AC
Średnica elektrody	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 20 l/min
Natężenie przepływu chłodziwa	1.0 - 1.5 l/min
Cykl pracy	80%
Chłodzenie	ciecz
Standard	20/25 [małe części]

Długość

4m

Przyłącze

SK35, 30cm wężyk, Rec6