

SP9 EASY

Kod produktu: SPE9-4-mSRE1B-X-1LIN



Warianty produktu

Indeks

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do LINCOLN®
SPE9-4-mSRE1B-X-1LIN

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, SK35, 30cm wężyka, Rec6
SPE9-4-mSRE1B-X-1BEZ

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS®
SPE9-4-mSRE1B-X-8SPA

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze SPARTUS®
SPE9-4-mSRE1B-X-9SPA

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPI®
SPE9-4-mSRE1B-X-1KMP

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do KEMPPI®
SPE9-4-mSRE1B-X-2KMP

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FALTIG®
SPE9-4-mSRE1B-X-1FAL

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS®
SPE9-4-mSRE1B-X-1FRO

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do FRONIUS®
SPE9-4-mSRE1B-X-2FRO

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB®
SPE9-4-mSRE1B-X-1ESB

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do ESAB®
SPE9-4-mSRE1B-X-2ESB

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM®
SPE9-4-mSRE1B-X-1MAG

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do MAGNUM®
SPE9-4-mSRE1B-X-2MAG

Uchwyt TIG 9, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do EWM®
SPE9-4-mSRE1B-X-1EWM

Opis produktu

UCHWYT SPARTUS® EASYTIG 9

Seria **SPARTUS® EasyTIG** to klasyczne rozwiązania uchwytów spawalniczych zaprojektowanych z myślą o prostocie i ergonomii.

KORPUS PALNIKA

Uchwyty **serii Easy** oferowane są ze standardowym korpusem palnika (lub wersji giętkiej dostępnej w konfiguratorze).

RĘKOJEŚĆ

Rękojeść stosowana w uchwycie **SPARTUS® Easy** dzięki swojej ergonomicznej budowie oraz antypoślizgowej okładzinie zapewnia komfort oraz wysoki poziom kontroli, niezbędny podczas precyzyjnego prowadzenia palnika.

PAKIET PRZEWODÓW

W uchwytach **EasyTIG** pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz podstawowym zestawem części eksploatacyjnych.

PRZYŁĄCZA

Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów **SPARTUS®** z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.

Prezentowane zdjęcie uchwytu w artykule ma charakter poglądowy i jest zależny od opcji wybranych w konfiguratorze oraz produktów powiązanych.



Parametry techniczne

Obciążalność	125A DC 100A AC
Średnica elektrody	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4mm
Natężenie przepływu gazu	7 - 15 l/min
Cykl pracy	35%
Chłodzenie	gaz
Standard	9 [małe części]
Długość	4m
Przyłącze	1LIN - pasujące do LINCOLN®

