

Kod produktu: **EASYMIG200-PAK-15-3**Kod EAN: **5900391242377****Pakiet zawiera:**

- EasyMIG 200
- **uchwyt SPARTUS® MIG SPE 150 3m**
- rolka prowadząca 0.8 - 1.0V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>EasyMIG 200 pakiet</b> EASYMIG200-PAK-15-3	<b>1 099,00 zł / szt.</b> VAT 23% 1 351,77 zł / szt.

## Opis produktu

### Synergiczny MIG 3 w 1

**SPARTUS® EasyMIG 200** to półautomat spawalniczy wykonany w technologii inwertorowej. Umożliwia spawanie w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), elektrodą otuloną (MMA) oraz TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie.

Maksymalny prąd spawania dla metody MIG wynosi 200A, natomiast MMA i TIG Lift -160A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

Prosty w obsłudze panel sterujący pozwala na błyskawiczną regulację parametrów. Urządzenie wyposażone w prostą synergię, w której do wybranego gazu określamy średnicę stosowanego drutu. Dodatkowo EasyMIG 200 posiada funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- tryb pracy 2T/4T,
- Burn Back,
- regulację indukcyjności
- kompensację napięcia.

Lekki EasyMIG 200 wyposażony jest w dwurołkowy podajnik, który zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego.

Przykładowe zastosowania: prace warsztatowe, prace remontowe w terenie, motoryzacja.

## Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania MIG	40 - 200A
Cykl pracy MIG	60%

Napięcie wyjściowe pracy	16 - 24V
Typ podajnika	wbudowany, 2 - rolkowy
Prędkość podawania drutu	3 - 18m/min
Szpula drutu	≤ 5kg / Ø200mm
Średnica drutu	0.6, 0.8, 1.0mm
Synergia	tak
Tryb pracy 2T/4T	tak
Dodatkowe funkcje MIG	Burn Back, Pre-gaz, Post-gaz, regulacja indukcyjności
TIG Lift	tak
Prąd spawania TIG	20 - 160A
Czas opadania prądu	-
Prąd spawania MMA	20 - 160A
Pobór prądu	MIG 26.4A / TIG 14.4A / MMA 23.2A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.93
Sprawność η	85%
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP21S
Waga	10kg
Wymiary	400 x 195 x 270mm