



Kod produktu: EASYTIG203PDC-PAK-17-

4

Kod EAN: 5900391242292

**Pakiet zawiera:** • EasyTIG 203P DC • uchwyt TIG SPE 17 1B 4m • zestaw części eksploatacyjnych • przewód masowy 3m • Wężyk gazowy • Instrukcja obsługi

## Warianty produktu

Indeks	Cena
EasyTIG 203P DC pakiet EASYTIG203PDC-PAK-17-4	<b>1 440,97 zł / szt.</b> VAT 23% 1 772,39 zł / szt.

## Opis produktu

### PROSTY TIG DC Z FUNKCJĄ SPAWANIA PRĄDEM PULSUJĄCYM

**SPARTUS® Easy TIG 203P DC** to lekka i prosta spawarka inwertorowa. Umożliwia spawanie metodami TIG Lift/HF oraz MMA w zakresie 10 – 200A. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Urządzenie wyposażone w czytelny panel funkcyjny, którego obsługę zredukowano do minimum – wielofunkcyjne pokrętko i dwa przyciski.

Pomimo prostej budowy EasyTIG 203P DC wyposażono w zaawansowane funkcje ułatwiające proces spawania w metodzie TIG. Zamieszczony na panelu wykres przebiegu parametrów TIG pozwala na pełną regulację:

- czasu wypływu gazu przed i po spawaniu
- czasu narastania i opadania prądu

Dodatkowo wbudowana funkcja **spawania prądem pulsującym** (częstotliwość 0.5 – 200Hz) pozwala na regulację: prądu bazowego, prądu impulsu, częstotliwości pulsu. Dzięki tym parametrom urządzenie świetnie sprawdzi się do łączenia nawet bardzo cienkich elementów.

W zależności od preferencji spawacza EasyTIG 203P DC może pracować w **trybie 2T lub 4T**.

Proces spawania elektrodą otuloną (MMA) do 200A wspierają funkcję: **Arc Force i Hot Start**.

Dzięki lekkości i poręczności EasyTIG 203P DC doskonale sprawdzi się do prac w terenie.

Przykłady zastosowań: prace remontowe, prace warsztatowe, lekkie konstrukcje, utrzymanie ruchu.

## Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania TIG	10 - 200A
Cykl pracy TIG	60%

<b>Pre-gaz</b>	<b>0 - 2s</b>
<b>Post-gaz</b>	<b>0 - 10s</b>
<b>Czas narastania prądu</b>	<b>0 - 10s</b>
<b>Czas opadania prądu</b>	<b>0 - 10s</b>
<b>Prąd impulsu</b>	<b>5 - 200A</b>
<b>Szerokość impulsu</b>	<b>5 - 95%</b>
<b>Częstotliwość pulsu</b>	<b>0.5 - 200Hz</b>
<b>Tryb pracy 2T/4T</b>	<b>tak</b>
<b>Zajazzenie łuku</b>	<b>HF</b>
<b>Prąd spawania MMA</b>	<b>10 - 200A</b>
<b>Arc Force</b>	<b>tak</b>
<b>Hot Start</b>	<b>tak</b>
<b>Napięcie biegu jałowego</b>	<b>69V</b>
<b>Pobór prądu</b>	<b>TIG 32A / MMA 47A</b>
<b>Współczynnik mocy (cosφ)</b>	<b>0.6</b>
<b>Sprawność η</b>	<b>85%</b>
<b>Klasa izolacji</b>	<b>H</b>
<b>Stopień ochrony</b>	<b>IP21S</b>
<b>Waga</b>	<b>7.9kg</b>
<b>Wymiary</b>	<b>420 x 135 x 240mm</b>
<b>Przyłącze</b>	<b>-</b>