



Kod produktu: **PROCUT45PFC-PAK-45H-6**
Kod EAN: **5900391250693**

Pakiet zawiera: • ProCUT 45PFC • Uchwyt SPARTUS® 45H 6m • Niezbędnik plazma z częściami palnika • Wbudowany filtr powietrza z regulacją ciśnienia • Przewód masowy 3m • Wężyk powietrzny • Instrukcja obsługi

* używany z osłoną dyszy - 6 otworów (60389)

Warianty produktu

Indeks	Cena
ProCUT 45PFC pakiet PROCUT45PFC-PAK-45H-6	3 963,29 zł / szt. VAT 23% 4 874,85 zł / szt.

Opis produktu

NOWOCZESNA I LEKKA PRZECINARKA PLAZMOWA

SPARTUS® ProCUT 45PFC to inwertorowa przecinarka plazmowa ze zintegrowanym gniazdem sterowania CNC. Przeznaczona do cięcia metali i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii uzyskaliśmy profesjonalne źródło o maksymalnym prądzie cięcia 40A. Maksymalna grubość ciętego materiału wynosi 25mm.

Wbudowany system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego (bez wysokiej częstotliwości HF) – zapewnia doskonałą jakość cięcia, przy wydłużonej żywotności części eksploatacyjnych.

Prosty w obsłudze panel z wyświetlaczem LCD pozwala na płynną regulację prądu cięcia oraz ustawienie odpowiedniego ciśnienia. Dodatkowo przecinarka wyposażona jest w przełącznik z trybem wyboru pracy 2T / 4T.

SPARTUS® ProCUT 45PFC to profesjonalna przecinarka plazmowa, która swoje zastosowanie znajdzie w sektorach produkcyjnych, przemyśle oraz jako źródło stołów plazmowych CNC.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1x 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd cięcia	20 - 40A
Maks. grubość cięcia	25mm
Cykl pracy	60%
Napięcie wyjściowe pracy	18V
Zalecane ciśnienie robocze	5bar
Zapotrzebowanie na powietrze	150l/min

Post-gaz	tak
Zażarzenie łuku	bez HF
Pobór prądu	19.7A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.7
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga	14kg
Wymiary	600 x 215 x 405mm