

Karta produktu: Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [700/270 5.5kW 400V 10bar]

nov-weld

Kod produktu: SP5.5BTD-700-10



## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [700/270 5.5kW 400V 10bar]</b> SP5.5BTD-700-10	<b>30 890,20 zł / szt.</b> VAT 23% 37 994,95 zł / szt.
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [270/270 4kW 400V 10bar]</b> SP4BTD-270-10	<b>23 782,40 zł / szt.</b> VAT 23% 29 252,35 zł / szt.
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [550/270 4kW 400V 8bar]</b> SP4BTD-550-8	<b>26 135,68 zł / szt.</b> VAT 23% 32 146,89 zł / szt.
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [500/270 5.5kW 400V 15bar]</b> SP5.5BTD-500-15	<b>30 890,20 zł / szt.</b> VAT 23% 37 994,95 zł / szt.
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [800/270 5.5kW 400V 8bar]</b> SP5.5BTD-800-8	<b>30 890,20 zł / szt.</b> VAT 23% 37 994,95 zł / szt.
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [700/270 7.5kW 400V 15bar]</b> SP7.5BTD-700-15	<b>34 105,35 zł / szt.</b> VAT 23% 41 949,58 zł / szt.
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [1000/270 7.5kW 400V 10bar]</b> SP7.5BTD-1000-10	<b>34 105,35 zł / szt.</b> VAT 23% 41 949,58 zł / szt.
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [1150/270 7.5kW 400V 10bar]</b> SP7.5BTD-1150-10	<b>34 105,35 zł / szt.</b> VAT 23% 41 949,58 zł / szt.
<b>Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku, z osuszaczem [1150/270 7.5kW 400V 8bar]</b> SP7.5BTD-1150-8	<b>34 105,35 zł / szt.</b> VAT 23% 41 949,58 zł / szt.

## Opis produktu

Zalety urządzenia:

- niezawodne stopnie śrubowe światowych producentów (GHH RAND) przeznaczone do pracy ciągłej,
- asymetryczna konstrukcja wirnika zapewniająca maksymalną moc i wydajność przy minimalnych kosztach energii,
- cicha praca (72 dB),

- napęd pasowy umożliwiający łatwą zmianę wydajności oraz max ciśnienia poprzez zmianę przełożeń na kołach pasowych,
- uproszczony dostęp serwisowy do modułu śrubowego,
- wbudowany sterownik mikroprocesorowy z funkcją biegu jałowego,
- dedykowany do mocy kompresora zbiornik, o pojemności 270 lub 500l, zapewniający nieprzerwaną transmisję czynnika do instalacji,
- zabudowany ziębiczny osuszacz powietrza wraz z kompletem filtrów wstępnych, gwarantujący doskonałą jakość czynnika roboczego.

## Parametry techniczne

<b>Ciśnienie</b>	<b>10bar</b>
<b>Wydajność</b>	<b>700l/min</b>
<b>Moc</b>	<b>5.5kW</b>
<b>Napęd</b>	<b>pasowy</b>
<b>Głośność</b>	<b>72dB</b>
<b>Przyłącze</b>	<b>1/2"</b>
<b>Waga</b>	<b>330kg</b>
<b>Wymiary</b>	<b>1650x680x1495mm</b>
<b>Zbiornik</b>	<b>270l</b>