

Kod produktu: SP5.5CT500-800-8



Warianty produktu

Indeks	Cena
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [800/500 5.5kW 400V 8bar] SP5.5CT500-800-8	26 497,16 zł / szt. VAT 23% 32 591,51 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [450/270 4kW 400V 10bar] SP4CT270-450-10	23 767,65 zł / szt. VAT 23% 29 234,21 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [550/270 4kW 400V 8bar] SP4CT270-550-8	23 767,65 zł / szt. VAT 23% 29 234,21 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [450/500 4kW 400V 10bar] SP4CT500-450-10	24 365,19 zł / szt. VAT 23% 29 969,18 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [550/500 4kW 400V 8bar] SP4CT500-550-8	24 365,19 zł / szt. VAT 23% 29 969,18 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [700/270 5.5kW 400V 10bar] SP5.5CT270-700-10	25 899,61 zł / szt. VAT 23% 31 856,52 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [800/270 5.5kW 400V 8bar] SP5.5CT270-800-8	25 899,61 zł / szt. VAT 23% 31 856,52 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [700/500 5.5kW 400V 10bar] SP5.5CT500-700-10	26 497,16 zł / szt. VAT 23% 32 591,51 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [700/270 7.5kW 400V 15bar] SP7.5CT270-700-15	28 522,15 zł / szt. VAT 23% 35 082,24 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1000/270 7.5kW 400V 10bar] SP7.5CT270-1000-10	28 522,15 zł / szt. VAT 23% 35 082,24 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1150/270 7.5kW 400V 8bar] SP7.5CT270-1150-8	28 522,15 zł / szt. VAT 23% 35 082,24 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [700/500 7.5kW 400V 15bar] SP7.5CT500-700-15	29 108,64 zł / szt. VAT 23% 35 803,63 zł / szt.

Indeks	Cena
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1000/500 7.5kW 400V 10bar] SP7.5CT500-1000-10	29 108,64 zł / szt. VAT 23% 35 803,63 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1150/500 7.5kW 400V 8bar] SP7.5CT500-1150-8	29 108,64 zł / szt. VAT 23% 35 803,63 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1100/500 11kW 400V 15bar] SP11CT500-1100-15	30 837,32 zł / szt. VAT 23% 37 929,90 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1400/500 11kW 400V 10bar] SP11CT500-1400-10	30 837,32 zł / szt. VAT 23% 37 929,90 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1650/500 11kW 400V 8bar] SP11CT500-1650-8	30 837,32 zł / szt. VAT 23% 37 929,90 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1400/500 15kW 400V 15bar] SP15CT500-1400-15	34 870,12 zł / szt. VAT 23% 42 890,25 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1900/500 15kW 400V 10bar] SP15CT500-1900-10	34 870,12 zł / szt. VAT 23% 42 890,25 zł / szt.
Sprężarka śrubowa SPARTUS® na zbiorniku [2150/500 15kW 400V 8bar] SP15CT500-2150-8	34 870,12 zł / szt. VAT 23% 42 890,25 zł / szt.

Opis produktu

Zalety urządzenia:

- niezawodne stopnie śrubowe światowych producentów (GHH RAND) przeznaczone do pracy ciągłej,
- asymetryczna konstrukcja wirnika zapewniająca maksymalną moc i wydajność przy minimalnych kosztach energii,
- cicha praca (70 dB),
- napęd pasowy umożliwiający łatwą zmianę wydajności oraz max ciśnienia poprzez zmianę przełożeń na kołach pasowych,
- uproszczony dostęp serwisowy do modułu śrubowego,
- rozbudowany kontroler sterujący funkcjami,
- opcja zdalnego sterowania sprężarką,
- praca w trybie energooszczędnym (start silnika elektrycznego w schemacie «Start-delta»; działanie pod obciążeniem; tymczasowe odcięcie, przy braku sprężonego powietrza; tryb bezczynności),
- parametry regulowane elektrycznie (temperatura mieszaniny powietrza i oleju; ciśnienie sprężonego powietrza; przycisk «Awaryjnego zatrzymania» i kontroli parametrów pracy urządzenia,
- ochrona przed uszkodzeniem poprzez awaryjne zatrzymanie sprężarki, poprzedzone komunikatami ostrzegawczymi,
- automatyczne komunikaty informacyjne o konieczności wykonania konserwacji; wielopoziomowy system kontroli eliminujący nieuprawniony dostęp do manipulacji parametrami sprężarki; kontrola nieulotnej pamięci systemu operacyjnego i czasu pracy w różnych systemach operacyjnych, wykaz awaryjnych odcięć oraz przeprowadzonych prac konserwacyjnych,
- dedykowany do mocy kompresora zbiornik o pojemności 270 lub 500L zapewniający nieprzerwaną transmisję czynnika do instalacji.

Parametry techniczne

Ciśnienie	8bar
Wydajność	800l/min

Moc	5.5kW
Napęd	pasowy
Głośność	70dB
Waga	390kg
Wymiary	2030x680x1585mm
Zbiornik	500l